MOTTA OAT

Instrucciones de uso y manejo

OAT-25 | OAT-35 | OAT-45

Selección, llenado y cambio de fluido

Refrigerante OAT listo para usar

OAT-25, OAT-35 y OAT-45 son refrigerantes premezclados listos para usar. Llene directamente sin añadir agua; seleccione el grado de protección anticongelante y el tipo de refrigerante requeridos por el equipo.

Para reponer el nivel, utilice refrigerante de la misma especificación. Compruebe la compatibilidad antes de mezclar; el color por sí solo no la determina.

Al cambiar el refrigerante, siga los procedimientos de vaciado, limpieza, llenado y purga de aire del equipo. Abra el sistema únicamente después de enfriarlo y despresurizarlo de forma segura. Las propiedades típicas corresponden al producto acabado tal como se vende, sin dilución adicional.

Refrigerante OAT listo para usar

Masa neta: 1.5 kg, 4 kg, 20 kg, 200 kg

Comprobaciones periódicas

Compruebe nivel, fugas, temperatura, aspecto y protección anticongelante requerida. Investigue pérdidas repetidas, contaminación por aceite, sedimentos o cambios anormales; reponer el nivel no repara una fuga ni una avería de refrigeración.

Anomalías y medidas de respuesta

Ante sobrecalentamiento, presión anormal, fugas o contaminación del refrigerante, siga el procedimiento de seguridad y solicite inspección por personal cualificado. Diagnostique el equipo y la fuente de contaminación, en lugar de cambiar el refrigerante solo por su aspecto.

Registros y asistencia técnica

Registre la identificación del equipo, el producto, las horas de servicio, las reposiciones, las muestras y los síntomas. Facilite a MOTTA estos datos y el fluido requerido por el equipo para recibir apoyo de selección o mantenimiento.

Determine los intervalos según los requisitos de mantenimiento del equipo y los análisis pertinentes.

Manipulación y almacenamiento seguros

Lea la ficha de datos de seguridad correspondiente antes de manipular, almacenar, transportar o eliminar el producto. Mantenga los envases cerrados, evite la contaminación y conserve la identificación del lote.

Utilice los equipos de protección individual y siga las precauciones de manejo de la SDS correspondiente.

Recoja el fluido usado por separado y entréguelo a un gestor autorizado según los requisitos locales. No lo vierta en desagües ni sobre el suelo.