

MOTTA ATF Series

Huile de transmission automatique

ATF 220 | 6AT | 8HP | 9/10HP

Description du produit

Gamme de fluides pour transmissions automatiques couvrant les boîtes classiques et les boîtes récentes à rapports multiples. Le choix doit suivre la recommandation de fluide et l'intervalle d'entretien du constructeur.

Caractéristiques et avantages

- Performance de frottement contrôlée - Fluidité à basse température - Stabilité à l'oxydation - Orientation compatibilité joints et matériaux

Applications

Transmissions automatiques de voitures particulières et véhicules utilitaires légers pour lesquelles le type d'ATF correspondant est recommandé.

Référence de performance

Conçue pour les applications nécessitant un fluide de type ATF adapté ; aucune homologation constructeur n'est revendiquée sauf document distinct.

Choix de la viscosité / du grade

Chaque grade de la gamme a son propre profil de propriétés typiques. Choisissez selon l'exigence du constructeur de l'équipement ou du véhicule concernant le grade de viscosité, le niveau de performance, la température de service et l'intervalle d'entretien.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Unité	ATF-220	ATF-6AT	ATF-8HP	ATF-9-10 HP
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	7.5	-	5.9	5.6
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	36	-	28	26
Indice de viscosité	ASTM D2270		170	-	165	165
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa·s	18000	-	12000	11000
Point d'éclair (COC)	ASTM D92	°C	210	-	208	206
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42	-	-45	-45
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	kg/m³	860	-	848	846

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine, fournis selon le marché et la commande.
Identification du grade	Les étiquettes indiquent le grade de viscosité et les informations produit.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs ci-dessus sont typiques et ne constituent pas une spécification de vente. Le choix du produit doit suivre les exigences du constructeur de l'équipement, les conditions d'exploitation et les pratiques de maintenance.