

MOTTA ATF Series

Oli Transmisi Otomatis

ATF 220 | 6AT | 8HP | 9/10HP

Deskripsi Produk

Seri cairan transmisi otomatis untuk transmisi otomatis konvensional maupun multi-percepatan modern. Pemilihan harus mengikuti rekomendasi cairan dan interval servis dari produsen kendaraan.

Fitur dan Manfaat

- Kinerja gesekan terkendali - Aliran suhu rendah - Stabilitas oksidasi - Arah kompatibilitas seal dan material

Applications

Transmisi otomatis mobil penumpang dan niaga ringan yang merekomendasikan tipe ATF yang sesuai.

Referensi Kinerja

Dirancang untuk aplikasi yang memerlukan cairan tipe ATF yang sesuai; tidak ada persetujuan OEM yang diklaim kecuali didokumentasikan secara terpisah.

Pemilihan Viskositas / Grade

Setiap grade dalam seri ini memiliki profil sifat tipikalnya sendiri. Pilih sesuai persyaratan produsen peralatan atau kendaraan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, suhu operasi, dan interval servis.

Sifat Tipikal

Sifat	Metode Uji	Satuan	ATF-220	ATF-6AT	ATF-8HP	ATF-9-10 HP
Viskositas Kinematik @ 100°C	ASTM D445	cSt	7.5	-	5.9	5.6
Viskositas Kinematik @ 40°C	ASTM D445	cSt	36	-	28	26
Indeks Viskositas	ASTM D2270		170	-	165	165
Viskositas Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa·s	18000	-	12000	11000
Titik Nyala (COC)	ASTM D92	°C	210	-	208	206
Titik Tuang	ASTM D97	°C	-42	-	-45	-45
Densitas @ 15°C	ASTM D4052	kg/m³	860	-	848	846

Kemasan dan Ketersediaan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran kemasan yang tersedia	Tergantung pesanan dan konfirmasi penjualan.
Format kemasan	Kemasan tersegel pabrik, dipasok sesuai pasar dan pesanan.
Identifikasi grade	Label mencantumkan grade viskositas dan informasi produk.

Kesehatan, Keselamatan, dan Penyimpanan

Sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan, baca Lembar Data Keselamatan (SDS) yang berlaku. Simpan di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik, jaga wadah asli tetap tersegel, hindari kontaminasi, dan pertahankan identifikasi batch yang jelas.

Nilai di atas adalah nilai tipikal dan bukan spesifikasi penjualan. Pemilihan produk harus mengikuti persyaratan produsen peralatan, kondisi operasi, dan praktik perawatan.