

MOTTA ATF Series

Жидкость для автоматических трансмиссий

ATF 220 | 6AT | 8HP | 9/10HP

Описание продукта

Серия жидкостей для автоматических трансмиссий — как классических, так и современных многоступенчатых. Выбор должен соответствовать рекомендации производителя автомобиля по жидкости и интервалу обслуживания.

Особенности и преимущества

- Контролируемые фрикционные свойства - Текучесть при низких температурах - Стабильность к окислению
- Совместимость с уплотнениями и материалами

Применение

Автоматические трансмиссии легковых и лёгких коммерческих автомобилей, для которых рекомендован соответствующий тип ATF.

Уровень эксплуатационных свойств

Разработана для применений, требующих жидкости типа ATF; одобрение OEM не заявляется, если оно не подтверждено отдельно.

Выбор вязкости / класса

Каждый класс серии имеет собственный профиль типичных характеристик. Выбирайте в соответствии с требованиями производителя оборудования или автомобиля к классу вязкости, уровню эксплуатационных свойств, рабочей температуре и интервалу обслуживания.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	ATF-220	ATF-6AT	ATF-8HP	ATF-9-10 HP
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	сСт	7.5	-	5.9	5.6
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	36	-	28	26
Индекс вязкости	ASTM D2270		170	-	165	165
Вязкость по Брукфилду при -40°C	ASTM D2983	мПа·с	18000	-	12000	11000
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	210	-	208	206
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42	-	-45	-45
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	860	-	848	846

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.