

MOTTA C420

Cairan Pengerjaan Logam Larut Air C420

Deskripsi Produk

Produk MOTTA C400 mencakup cairan pengerjaan logam larut air berupa soluble oil, semi-sintetis, dan sintetis untuk pemotongan dan gerinda baja, besi cor, aluminium, dan material non-ferro lainnya.

Dicampur pada konsentrasi yang direkomendasikan dengan air yang sesuai, produk ini memberikan pendinginan, daya lumas, perlindungan korosi, dan kebersihan zona kerja. Pemilihan produk harus mempertimbangkan material benda kerja, tingkat berat operasi, kondisi sistem sentral, dan kualitas air.

Fitur & Manfaat

Fitur	Manfaat bagi Pelanggan
Kinerja pendinginan	Membuang panas dari zona potong dan benda kerja.
Daya lumas	Mengurangi gesekan antara pahat, geram, dan benda kerja.
Perlindungan korosi	Melindungi mesin dan benda kerja yang kompatibel dari karat.
Stabilitas dan kebersihan cairan	Mendukung operasi yang konsisten saat konsentrasi dan kebersihan dikendalikan.

Applications

- Operasi permesinan dan gerinda yang kompatibel dengan produk yang dipilih.
- Sistem sentral dan bak mesin individual yang menggunakan cairan larut air.
- Material ferro atau non-ferro yang dikonfirmasi kompatibel dengan produk.

Selalu ikuti rekomendasi produsen peralatan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, dan interval servis.

Referensi Kinerja

Standar / Referensi	Referensi Kinerja
ISO 6743-7 MAA-MAG	Konsentrat cairan pengerjaan logam campur air menurut klasifikasi ISO 6743-7; pengenceran sesuai panduan aplikasi yang disebutkan.

Referensi kinerja menunjukkan target formulasi / tingkat kinerja dan bukan merupakan persetujuan, sertifikasi, atau lisensi resmi kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Karakteristik Tipikal

Sifat	Metode Uji	Nilai Tipikal
Tipe Produk	-	C420
Penampilan Konsentrat	Visual	Amber
Penampilan @ Pengenceran 5%	Visual	Seperti susu
Kandungan Minyak Mineral, %	-	55
pH @ Emulsi 5%	-	8.8
Faktor Refraktometer	-	1

Kemasan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran Kemasan yang Tersedia	Dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.
Format Wadah	Format drum industri dan curah; dikonfirmasi saat pemesanan.
Ketersediaan	Tampilan kemasan dan desain grafis dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.

Kesehatan, Keselamatan & Penyimpanan

Untuk panduan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baca Lembar Data Keselamatan yang berlaku sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan.

Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lindungi dari sinar matahari langsung, hujan, panas berlebih, dan kontaminasi. Terapkan rotasi stok masuk pertama, keluar pertama, dan jaga identifikasi batch tetap dapat ditelusuri di seluruh rantai distribusi.

Penafian Nilai Tipikal

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis.