

MOTTA CVTF

Fluide pour transmission à variation continue
CVT

Description du produit

Fluide pour transmission à variation continue formulé pour les CVT à courroie et à chaîne pour lesquelles un fluide CVT de ce type est recommandé.

Caractéristiques et avantages

- Contrôle du frottement CVT - Fluidité à basse température - Résistance à l'oxydation - Protection anti-usure

Applications

Transmissions CVT nécessitant le type de fluide approprié.

Référence de performance

Adaptée au service CVT lorsque confirmé par les exigences du constructeur du véhicule.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	7.0
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	34
Indice de viscosité	ASTM D2270		180
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa·s	16000
Point d'éclair (COC)	ASTM D92	°C	210
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	kg/m³	855

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine, fournis selon le marché et la commande.
Identification du grade	Les étiquettes indiquent le grade de viscosité et les informations produit.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs ci-dessus sont typiques et ne constituent pas une spécification de vente. Le choix du produit doit suivre les exigences du constructeur de l'équipement, les conditions d'exploitation et les pratiques de maintenance.