

MOTTA CVTF

Cairan Transmisi Variabel Kontinu CVT

Deskripsi Produk

Cairan transmisi variabel kontinu yang diformulasikan untuk sistem CVT sabuk dan rantai yang merekomendasikan cairan CVT tipe ini.

Fitur dan Manfaat

- Kontrol gesekan CVT - Fluiditas suhu rendah - Ketahanan oksidasi - Perlindungan anti-aus

Applications

Transmisi CVT yang memerlukan tipe cairan yang sesuai.

Referensi Kinerja

Cocok untuk layanan CVT jika dikonfirmasi oleh persyaratan produsen kendaraan.

Sifat Tipikal

Sifat	Metode Uji	Satuan	Nilai Tipikal
Viskositas Kinematik @ 100°C	ASTM D445	cSt	7.0
Viskositas Kinematik @ 40°C	ASTM D445	cSt	34
Indeks Viskositas	ASTM D2270		180
Viskositas Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa·s	16000
Titik Nyala (COC)	ASTM D92	°C	210
Titik Tuang	ASTM D97	°C	-45
Densitas @ 15°C	ASTM D4052	kg/m³	855

Kemasan dan Ketersediaan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran kemasan yang tersedia	Tergantung pesanan dan konfirmasi penjualan.
Format kemasan	Kemasan tersegel pabrik, dipasok sesuai pasar dan pesanan.
Identifikasi grade	Label mencantumkan grade viskositas dan informasi produk.

Kesehatan, Keselamatan, dan Penyimpanan

Sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan, baca Lembar Data Keselamatan (SDS) yang berlaku. Simpan di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik, jaga wadah asli tetap tersegel, hindari kontaminasi, dan pertahankan identifikasi batch yang jelas.

Nilai di atas adalah nilai tipikal dan bukan spesifikasi penjualan. Pemilihan produk harus mengikuti persyaratan produsen peralatan, kondisi operasi, dan praktik perawatan.