

MOTTA CVTF

Жидкость для вариаторов
CVT

Описание продукта

Жидкость для вариаторов, разработанная для ременных и цепных CVT, для которых рекомендуется жидкость данного типа.

Особенности и преимущества

- Контроль фрикционных свойств CVT - Текучесть при низких температурах - Стойкость к окислению - Противоизносная защита

Применение

Трансмиссии CVT, для которых требуется соответствующий тип жидкости.

Уровень эксплуатационных свойств

Подходит для CVT, если это подтверждено требованиями производителя автомобиля.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	сСт	7.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	34
Индекс вязкости	ASTM D2270		180
Вязкость по Брукфилду при -40°C	ASTM D2983	мПа·с	16000
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	210
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	855

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.