

MOTTA CVTF

Dầu hộp số vô cấp
CVT

Mô tả sản phẩm

Dầu hộp số vô cấp pha chế cho hệ thống CVT dây đai và xích được khuyến nghị dùng loại dầu CVT này.

Đặc tính và lợi ích

- Kiểm soát ma sát CVT - Lưu động ở nhiệt độ thấp - Chống oxy hóa - Chống mài mòn

Ứng dụng

Hộp số CVT yêu cầu đúng loại dầu.

Tham chiếu hiệu năng

Phù hợp cho CVT khi được xác nhận theo yêu cầu của nhà sản xuất xe.

Đặc tính điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Giá trị điển hình
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	cSt	7.0
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	cSt	34
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270		180
Độ nhớt Brookfield ở -40°C	ASTM D2983	mPa.s	16000
Điểm chớp cháy (COC)	ASTM D92	°C	210
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	-45
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	kg/m³	855

Bao bì và tình trạng cung cấp

Hạng mục bao bì	Thông tin sản phẩm
Quy cách bao bì	Tùy đơn hàng và xác nhận của bộ phận bán hàng.
Dạng bao bì	Bao bì niêm phong tại nhà máy, cung cấp theo thị trường và đơn hàng.
Nhận diện cấp sản phẩm	Nhãn ghi cấp độ nhớt và thông tin sản phẩm.

Sức khỏe, an toàn và lưu kho

Trước khi sử dụng, lưu kho, vận chuyển hoặc thải bỏ, đọc Phiếu an toàn hóa chất (SDS) tương ứng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, giữ bao bì gốc đầy kín, tránh nhiễm bẩn và duy trì nhận diện rõ ràng.

Các giá trị trên là điển hình và không phải thông số bán hàng. Việc chọn sản phẩm cần theo yêu cầu nhà sản xuất thiết bị, điều kiện vận hành và thực hành bảo trì.