

MOTTA D300

Huile de transfert thermique minérale

Multiple grades

Description du produit

Huile de transfert thermique minérale pour circuits fermés fonctionnant dans la plage de températures recommandée.

Caractéristiques et avantages

- Stabilité thermique - Orientation faible résidu de carbone - Performance de transfert thermique - Volatilité contrôlée

Applications

Circuits fermés à huile thermique pour lesquels une huile de transfert thermique minérale est prescrite.

Référence de performance

Utiliser selon la conception du système de transfert thermique et la température de service.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	32
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	5.4
Point d'éclair (COC)	ASTM D92	°C	210
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-12
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	kg/m³	860
Résidu de carbone Conradson	ASTM D189	% masse	0.05

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine, fournis selon le marché et la commande.
Identification du grade	Les étiquettes indiquent le grade de viscosité et les informations produit.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs ci-dessus sont typiques et ne constituent pas une spécification de vente. Le choix du produit doit suivre les exigences du constructeur de l'équipement, les conditions d'exploitation et les pratiques de maintenance.