

MOTTA D300

Oli Perpindahan Panas Mineral

Multiple grades

Deskripsi Produk

Oli perpindahan panas mineral untuk sistem perpindahan panas tertutup yang beroperasi dalam rentang suhu yang direkomendasikan.

Fitur dan Manfaat

- Stabilitas termal - Arah residu karbon rendah - Kinerja perpindahan panas - Volatilitas terkendali

Applications

Sistem oli termal tertutup yang menetapkan oli perpindahan panas mineral.

Referensi Kinerja

Gunakan sesuai desain sistem perpindahan panas dan suhu operasi.

Sifat Tipikal

Sifat	Metode Uji	Satuan	Nilai Tipikal
Viskositas Kinematik @ 40°C	ASTM D445	cSt	32
Viskositas Kinematik @ 100°C	ASTM D445	cSt	5.4
Titik Nyala (COC)	ASTM D92	°C	210
Titik Tuang	ASTM D97	°C	-12
Densitas @ 15°C	ASTM D4052	kg/m³	860
Residu Karbon Conradson	ASTM D189	% berat	0.05

Kemasan dan Ketersediaan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran kemasan yang tersedia	Tergantung pesanan dan konfirmasi penjualan.
Format kemasan	Kemasan tersegel pabrik, dipasok sesuai pasar dan pesanan.
Identifikasi grade	Label mencantumkan grade viskositas dan informasi produk.

Kesehatan, Keselamatan, dan Penyimpanan

Sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan, baca Lembar Data Keselamatan (SDS) yang berlaku. Simpan di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik, jaga wadah asli tetap tersegel, hindari kontaminasi, dan pertahankan identifikasi batch yang jelas.

Nilai di atas adalah nilai tipikal dan bukan spesifikasi penjualan. Pemilihan produk harus mengikuti persyaratan produsen peralatan, kondisi operasi, dan praktik perawatan.