

# MOTTA D300

## Минеральный теплоноситель

Multiple grades

### Описание продукта

Минеральный теплоноситель для закрытых систем теплопередачи, работающих в рекомендованном диапазоне температур.

### Особенности и преимущества

- Термическая стабильность - Низкий коксовый остаток - Эффективная теплопередача - Контролируемая испаряемость

### Применение

Закрытые системы с масляным теплоносителем, для которых предписан минеральный теплоноситель.

### Уровень эксплуатационных свойств

Применять в соответствии с конструкцией системы теплопередачи и рабочей температурой.

### Типичные характеристики

| Показатель                        | Метод испытания | Единица | Типичное значение |
|-----------------------------------|-----------------|---------|-------------------|
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D445       | сСт     | 32                |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445       | сСт     | 5.4               |
| Температура вспышки (COC)         | ASTM D92        | °C      | 210               |
| Температура застывания            | ASTM D97        | °C      | -12               |
| Плотность при 15°C                | ASTM D4052      | кг/м³   | 860               |
| Коксуемость по Конрадсону         | ASTM D189       | % масс. | 0.05              |

### Упаковка и наличие

| Параметр упаковки           | Информация о продукте                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Доступные варианты упаковки | При условии заказа и подтверждения отделом продаж.                        |
| Вид упаковки                | Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа. |
| Идентификация класса        | На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.               |

### Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.