MOTTA D300

mineral Thermal Transfer aceite

Multiple grades

Descripción del producto

A mineral thermal transfer aceite para closed heat transfer sistemas operating within the recommended temperatura range.

Características y beneficios

- Thermal stability - Low carbon residue direction - Heat transfer performance - Controlado volatility

aplicaciones

Closed thermal aceite sistemas donde mineral heat transfer aceite is especificado.

Performance Reference

Use according to heat transfer sistema design y operating temperatura.

Propiedades típicas

Propiedad	Método de ensayo	Unidad	Typical Valor
Cinemática Viscosidad @ 40°C	ASTM D445	cSt	32
Cinemática Viscosidad @ 100°C	ASTM D445	cSt	5.4
Punto de inflamación (COC)	ASTM D92	°C	210
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-12
Densidad @ 15°C	ASTM D4052	kg/m³	860
Conradson Carbon Residue	ASTM D189	% wt	0.05

Envase y Disponibilidad

Envase Item	producto Information
Disponible Formatos de envase	Subject to order y sales confirmation.
Pack format	Factory sealed packages, supplied according to mercado y order.
grado identification	Labels identify grado de viscosidad y producto information.

Salud, Seguridad y Almacenamiento

Before Manejo, Almacenamiento, transportee or Eliminación, read the aplicable Seguridad Data Sheet (SDS). Store in a cool, dry y well-ventilated area, keep original containers sealed, Evite la contaminación y maintain clear lote identification.

The above Valores are typical y No constitute a sales specification. producto selection should follow fabricante del equipo requisitos, condiciones de operación y maintenance practice.

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.