

MOTTA D310 SYNTH

Полностью синтетический теплоноситель
KV40 16.3 cSt

Описание продукта

Полностью синтетический теплоноситель для закрытых систем теплопередачи, где требуются текучесть при низких температурах и широкий диапазон рабочих температур.

Особенности и преимущества

- Синтетическое базовое масло - Текучесть при низких температурах - Термическая и окислительная стабильность - Чистая работа системы теплопередачи

Применение

Закрытые системы теплопередачи, требующие синтетического теплоносителя указанной вязкости.

Уровень эксплуатационных свойств

Применять в соответствии с конструкцией системы и предельными рабочими температурами.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	cSt	16.3
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	cSt	3.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		130
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	220
Температура застывания	ASTM D97	°C	-50
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	835
Коксуемость по Конрадсону	ASTM D189	% масс.	0.02

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.