

MOTTA D318

Dầu truyền nhiệt D318

D318

Mô tả sản phẩm

Dầu truyền nhiệt MOTTA D300 là sản phẩm chất lượng cao chuyên dùng cho hệ thống gia nhiệt gián tiếp kín.

Sản xuất từ dầu gốc tinh chế cao, chống cracking nhiệt và oxy hóa, ổn định nhiệt tuyệt vời và tuổi thọ rất dài mà không tạo cặn hay tăng độ nhớt, đồng thời truyền nhiệt hiệu quả và bơm tốt khi khởi động và ở nhiệt độ vận hành.

Đặc tính & lợi ích

Đặc tính	Lợi ích cho khách hàng
Hiệu quả truyền nhiệt	Giúp truyền nhiệt năng ổn định trong hệ thống.
Ổn định nhiệt	Chống phân hủy trong điều kiện nhiệt độ dự kiến.
Chống oxy hóa	Giúp hạn chế tăng độ nhớt, cặn bùn và cặn bám.
Khả năng bơm	Hỗ trợ tuần hoàn tin cậy khi khởi động và vận hành bình thường.

Ứng dụng

- Hệ thống truyền nhiệt gián tiếp kín hoặc hở đã chấp thuận dùng sản phẩm.
- Gia nhiệt công nghiệp, điều khiển nhiệt độ công nghệ và mạch thu hồi nhiệt.
- Hệ thống vận hành trong giới hạn nhiệt độ được chấp thuận cho từng sản phẩm.

Luôn tuân theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị về cấp độ nhớt, cấp hiệu năng và chu kỳ bảo dưỡng.

Tham chiếu hiệu năng

Tiêu chuẩn / tham chiếu	Tham chiếu hiệu năng
DIN 51522 Q	Pha chế theo yêu cầu DIN 51522 cho truyền nhiệt gián tiếp không áp trong giới hạn nhiệt độ đã nêu.

Tham chiếu hiệu năng thể hiện mục tiêu pha chế / cấp hiệu năng, không phải chấp thuận, chứng nhận hay giấy phép chính thức trừ khi được nêu rõ.

Đặc tính điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giá trị điển hình
Loại sản phẩm	-	D318
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	30
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	5.3
Điểm đông đặc, °C	ASTM D97	-12
Điểm chớp cháy (COC), °C	ASTM D92	229
Tỷ trọng riêng ở 15/15°C	ASTM D4052	0.856

Bao bì

Hạng mục bao bì	Thông tin sản phẩm
Quy cách bao bì	Xác nhận theo chứng từ đơn hàng tương ứng.
Dạng bao bì	Phuy công nghiệp và hàng rời; xác nhận khi đặt hàng.
Tình trạng cung cấp	Hình thức bao bì và thiết kế nhãn được xác nhận theo chứng từ đơn hàng tương ứng.

Sức khỏe, an toàn & lưu kho

Về hướng dẫn sức khỏe, an toàn và môi trường, tham khảo Phiếu an toàn hóa chất (SDS) tương ứng trước khi sử dụng, lưu kho, vận chuyển hoặc thải bỏ.

Bảo quản trong bao bì gốc đầy kín, nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp, mưa, nhiệt độ cao và nhiễm bẩn. Áp dụng nhập trước xuất trước và giữ truy xuất mã lô trong toàn chuỗi phân phối.

Lưu ý về giá trị điển hình

Các giá trị nêu trên là đặc tính kỹ thuật điển hình, không phải thông số kỹ thuật sản phẩm. Có thể có sai lệch sản xuất thông thường. Các giá trị này không phải kết quả kiểm tra theo lô và không được dùng làm dữ liệu Giấy chứng nhận phân tích (COA).