

MOTTA E2

Graisse pour roulements de moteurs électriques

NLGI 2

Description du produit

MOTTA E2 et E3 sont des graisses bleues pour roulements de moteurs électriques en consistances NLGI 2 et NLGI 3, pour moteurs à arbre horizontal et vertical. Stabilité mécanique, faible ressuage, protection anti-usure et anti-rouille aident à maintenir la propreté des roulements, maîtriser le bruit et prolonger le fonctionnement.

L'épaississant, l'huile de base et le système d'additifs offrent stabilité mécanique, protection anti-usure, résistance à la corrosion et à l'eau adaptées à la conception du produit. Le choix doit tenir compte de la vitesse, de la charge, de la température, de l'intervalle de relubrification et de la compatibilité des matériaux.

Caractéristiques et avantages

Caractéristique	Avantage client
Stabilité mécanique	Conserve la consistance de la graisse sous sollicitation mécanique.
Protection contre l'usure	Protège les roulements chargés et les surfaces en contact.
Résistance à la corrosion	Aide à protéger les surfaces métalliques lubrifiées contre la rouille et la corrosion.
Résistance à l'eau	Aide la graisse à rester efficace au contact de l'eau ou de l'humidité.

Applications

- Roulements et paliers lisses nécessitant le grade NLGI indiqué.
- Articulations, axes, bagues graissés et machines courantes.
- Systèmes de lubrification centralisés ou manuels compatibles avec la consistance choisie.

Respectez toujours la recommandation du constructeur de l'équipement concernant le grade de viscosité, le niveau de performance et l'intervalle d'entretien.

Références de performance

Norme / référence	Référence de performance
ISO 6743-9 / DIN 51502	Classée selon l'ISO 6743-9 et la pratique de désignation des graisses DIN 51502 pour le grade NLGI et le système d'épaississant indiqués.

Les références de performance indiquent l'objectif de formulation / le niveau de performance et ne constituent pas une homologation, certification ou licence officielle, sauf mention expresse.

Caractéristiques typiques

Propriété	Méthode d'essai	Valeur typique
NLGI Grade	-	2
Type d'épaississant	-	Type polyurée (selon document maître)
Couleur / aspect	Visuel	Bleu
Pénétrabilité travaillée à 25°C, 0.1mm	ASTM D217	280
Point de goutte, °C	ASTM D2265	262

Propriété	Méthode d'essai	Valeur typique
Viscosité de l'huile de base à 40°C, cSt	ASTM D445	115
Viscosité de l'huile de base à 100°C, cSt	ASTM D445	12.2
Indice de viscosité de l'huile de base	ASTM D2270	95

Emballage

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Confirmés dans les documents de commande applicables.
Format d'emballage	Fûts industriels et vrac ; confirmés à la commande.
Disponibilité	La présentation et les visuels des emballages sont confirmés dans les documents de commande applicables.

Santé, sécurité et stockage

Pour les informations de santé, sécurité et environnement, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination.

Stocker dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger du soleil direct, de la pluie, de la chaleur excessive et de la contamination. Appliquer la rotation premier entré, premier sorti et conserver la traçabilité des lots dans toute la chaîne de distribution.

Avertissement sur les valeurs typiques

Les valeurs indiquées sont des caractéristiques techniques typiques et non des spécifications produit. Des variations normales de production peuvent survenir. Ces valeurs ne sont pas des résultats de contrôle propres à un lot et ne doivent pas être utilisées comme données de certificat d'analyse.