

MOTTA G200

Oli Hidrolik & Slideway

VG 32 | VG 68

Deskripsi Produk

MOTTA Seri G200 adalah oli hidrolik-dan-slideway berkinerja ultra tinggi untuk mesin perkakas di mana satu pelumas melayani sistem hidrolik sekaligus slideway.

Dicampur dengan cermat dari minyak dasar mineral berkualitas tinggi dan sistem aditif yang unik, oli ini menghilangkan getaran dan stick-slip pada slideway berbeban berat dan vertikal, sementara sifat gesekan rendahnya meminimalkan waktu henti pada mesin perkakas berproduktivitas tinggi saat ini.

Fitur & Manfaat

Fitur	Manfaat bagi Pelanggan
Kontrol stick-slip	Mendukung gerakan slideway yang halus dan akurat pada kecepatan rendah.
Daya lekat	Membantu pelumas tetap menempel pada permukaan pemandu vertikal dan horizontal.
Perlindungan keausan dan korosi	Melindungi slideway dan permukaan mesin perkakas.
Pemisahan dari cairan pengerjaan logam	Mendukung pemisahan dari cairan permesinan berbasis air yang kompatibel.

Applications

- Slideway mesin perkakas horizontal dan vertikal.
- Permukaan pemandu, meja, dan mekanisme pengumpan yang memerlukan oli slideway lengket.
- Mesin perkakas yang memerlukan grade viskositas ISO yang dipilih.

Selalu ikuti rekomendasi produsen peralatan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, dan interval servis.

Referensi Kinerja

Standar / Referensi	Referensi Kinerja
ISO 6743-13 G / DIN 51502 CGLP	Pelumas slideway tipe CGLP dengan aditif kontrol gesekan untuk slideway mesin perkakas.

Referensi kinerja menunjukkan target formulasi / tingkat kinerja dan bukan merupakan persetujuan, sertifikasi, atau lisensi resmi kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Karakteristik Tipikal

Sifat	Metode Uji	VG 32	VG 68
Grade Viskositas ISO	ISO 3448	VG 32	VG 68
Viskositas Kinematik @ 40°C, cSt	ASTM D445	32	68
Viskositas Kinematik @ 100°C, cSt	ASTM D445	5.31	8.56
Indeks Viskositas	ASTM D2270	96	96
Titik Tuang, °C	ASTM D97	-12	-6
Titik Nyala (COC), °C	ASTM D92	210	218

Kemasan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran Kemasan yang Tersedia	Dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.
Format Wadah	Format drum industri dan curah; dikonfirmasi saat pemesanan.
Ketersediaan	Tampilan kemasan dan desain grafis dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.

Kesehatan, Keselamatan & Penyimpanan

Untuk panduan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baca Lembar Data Keselamatan yang berlaku sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan.

Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lindungi dari sinar matahari langsung, hujan, panas berlebih, dan kontaminasi. Terapkan rotasi stok masuk pertama, keluar pertama, dan jaga identifikasi batch tetap dapat ditelusuri di seluruh rantai distribusi.

Penafian Nilai Tipikal

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis.