

MOTTA H30

Oli Sirkulasi Premium

VG 32 | VG 46 | VG 68 | VG 100

Deskripsi Produk

Oli MOTTA Seri H30 adalah oli sirkulasi berkualitas tinggi untuk sistem sirkulasi industri yang beroperasi pada rentang suhu yang lebar, memberikan stabilitas oksidasi, pemisahan air, dan perlindungan karat yang andal.

Ketahanan oksidasi, pemisahan air, perlindungan karat dan korosi, kontrol busa, dan pelepasan udara yang cepat membantu menjaga oli tetap bersih, pelumasan stabil, dan respons sistem kontrol yang andal selama sirkulasi panjang.

Fitur & Manfaat

Fitur	Manfaat bagi Pelanggan
Ketahanan oksidasi	Membantu menjaga kondisi oli selama sirkulasi panjang.
Pemisahan air	Memungkinkan air yang terpisah dibuang dari sistem.
Perlindungan karat dan korosi	Melindungi permukaan turbin dan sistem sirkulasi.
Kontrol busa dan udara	Mendukung pelumasan dan respons kontrol yang stabil.

Applications

- Turbin uap dan turbin gas yang kompatibel yang memerlukan tingkat kinerja yang tercantum.
- Sistem oli sirkulasi industri dan pelumasan bantalan.
- Sistem yang memerlukan salah satu grade viskositas ISO yang disebutkan.

Selalu ikuti rekomendasi produsen peralatan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, dan interval servis.

Referensi Kinerja

Standar / Referensi	Referensi Kinerja
DIN 51515-1 (L-TD) / ISO 8068	Dirancang untuk memenuhi persyaratan DIN 51515-1 L-TD dan ISO 8068 untuk pelumasan turbin uap dan turbin gas tugas ringan.

Referensi kinerja menunjukkan target formulasi / tingkat kinerja dan bukan merupakan persetujuan, sertifikasi, atau lisensi resmi kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Karakteristik Tipikal

Sifat	Metode Uji	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100
Grade Viskositas ISO	ISO 3448	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100
Viskositas Kinematik @ 40°C, cSt	ASTM D445	32	44.6	65	95.3
Viskositas Kinematik @ 100°C, cSt	ASTM D445	5.49	7.1	8.58	10.76
Indeks Viskositas	ASTM D2270	100	99	94	93
Titik Tuang, °C	ASTM D97	-18	-15	-15	-15
Titik Nyala (COC), °C	ASTM D92	216	220	223	235
Densitas @ 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.854	0.861	0.866	0.877

Kemasan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran Kemasan yang Tersedia	Dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.
Format Wadah	Format drum industri dan curah; dikonfirmasi saat pemesanan.
Ketersediaan	Tampilan kemasan dan desain grafis dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.

Kesehatan, Keselamatan & Penyimpanan

Untuk panduan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baca Lembar Data Keselamatan yang berlaku sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan.

Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lindungi dari sinar matahari langsung, hujan, panas berlebih, dan kontaminasi. Terapkan rotasi stok masuk pertama, keluar pertama, dan jaga identifikasi batch tetap dapat ditelusuri di seluruh rantai distribusi.

Penafian Nilai Tipikal

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis.