

MOTTA H50 ISO VG 100

Huile synthétique pour machines à papier
ISO VG 100

Description du produit

Huile de circulation synthétique pour machines à papier, pour les systèmes exigeant stabilité à l'oxydation, séparation de l'eau et protection des paliers.

Caractéristiques et avantages

- Séparation de l'eau - Stabilité à l'oxydation - Protection contre la rouille et la corrosion - Résistance du film dans les paliers

Applications

Circuits de circulation de machines à papier et points de lubrification des paliers nécessitant une huile ISO VG 100.

Référence de performance

Orientation application huile de circulation.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	100
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	11.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		100
Point d'éclair (COC)	ASTM D92	°C	240
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-18
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	880
Désémulsion à 54°C	ASTM D1401	min	40/40/0

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine, fournis selon le marché et la commande.
Identification du grade	Les étiquettes indiquent le grade de viscosité et les informations produit.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs ci-dessus sont typiques et ne constituent pas une spécification de vente. Le choix du produit doit suivre les exigences du constructeur de l'équipement, les conditions d'exploitation et les pratiques de maintenance.