

MOTTA H50 ISO VG 100

Oli Mesin Kertas Sintetis

ISO VG 100

Deskripsi Produk

Oli sirkulasi mesin kertas sintetis untuk sistem yang memerlukan stabilitas oksidasi, pemisahan air, dan perlindungan bantalan.

Fitur dan Manfaat

- Pemisahan air - Stabilitas oksidasi - Perlindungan karat dan korosi - Kekuatan lapisan pada bantalan

Applications

Sistem sirkulasi mesin kertas dan titik pelumasan bantalan yang memerlukan oli ISO VG 100.

Referensi Kinerja

Arah aplikasi oli sirkulasi.

Sifat Tipikal

Sifat	Metode Uji	Satuan	Nilai Tipikal
Viskositas Kinematik @ 40°C	ASTM D445	cSt	100
Viskositas Kinematik @ 100°C	ASTM D445	cSt	11.2
Indeks Viskositas	ASTM D2270		100
Titik Nyala (COC)	ASTM D92	°C	240
Titik Tuang	ASTM D97	°C	-18
Densitas @ 15°C	ASTM D4052	kg/m³	880
Demulsibilitas @ 54°C	ASTM D1401	min	40/40/0

Kemasan dan Ketersediaan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran kemasan yang tersedia	Tergantung pesanan dan konfirmasi penjualan.
Format kemasan	Kemasan tersegel pabrik, dipasok sesuai pasar dan pesanan.
Identifikasi grade	Label mencantumkan grade viskositas dan informasi produk.

Kesehatan, Keselamatan, dan Penyimpanan

Sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan, baca Lembar Data Keselamatan (SDS) yang berlaku. Simpan di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik, jaga wadah asli tetap tersegel, hindari kontaminasi, dan pertahankan identifikasi batch yang jelas.

Nilai di atas adalah nilai tipikal dan bukan spesifikasi penjualan. Pemilihan produk harus mengikuti persyaratan produsen peralatan, kondisi operasi, dan praktik perawatan.