

MOTTA H50 ISO VG 100

Синтетическое масло для бумагоделательных машин
ISO VG 100

Описание продукта

Синтетическое циркуляционное масло для бумагоделательных машин, где требуются стабильность к окислению, водоотделение и защита подшипников.

Особенности и преимущества

- Водоотделение - Стабильность к окислению - Защита от ржавчины и коррозии - Прочность масляной плёнки в подшипниках

Применение

Циркуляционные системы бумагоделательных машин и точки смазки подшипников, требующие масла ISO VG 100.

Уровень эксплуатационных свойств

Ориентировано на применение в качестве циркуляционного масла.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	100
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	сСт	11.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		100
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-18
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	880
Деэмульгирующая способность при 54°C	ASTM D1401	мин	40/40/0

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.