MOTTA H50 ISO VG 100

sintético Paper máquina aceite

ISO VG 100

Descripción del producto

A sintético paper máquina circulating aceite para sistemas que requiere estabilidad a la oxidación, water separation y bearing protección.

Características y beneficios

- Water separation - estabilidad a la oxidación - Rust y protección contra la corrosión - Bearing film strength

aplicaciones

Paper máquina circulating sistemas y bearing lubrication points que requiere ISO VG 100 oil.

Performance Reference

Circulating aceite Aplicación direction.

Propiedades típicas

Propiedad	Método de ensayo	Unidad	Typical Valor
Cinemática Viscosidad @ 40°C	ASTM D445	cSt	100
Cinemática Viscosidad @ 100°C	ASTM D445	cSt	11.2
Viscosidad Índice	ASTM D2270		100
Punto de inflamación (COC)	ASTM D92	°C	240
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-18
Densidad @ 15°C	ASTM D4052	kg/m³	880
Demulsibility @ 54°C	ASTM D1401	min	40/40/0

Envase y Disponibilidad

Envase Item	producto Information
Disponible Formatos de envase	Subject to order y sales confirmation.
Pack format	Factory sealed packages, supplied according to mercado y order.
grado identification	Labels identify grado de viscosidad y producto information.

Salud, Seguridad y Almacenamiento

Before Manejo, Almacenamiento, transportee or Eliminación, read the aplicable Seguridad Data Sheet (SDS). Store in a cool, dry y well-ventilated area, keep original containers sealed, Evite la contaminación y maintain clear lote identification.

The above Valores are typical y No constitute a sales specification. producto selection should follow fabricante del equipo requisitos, condiciones de operación y maintenance practice.

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.