

MOTTA H50 ISO VG 100

Dầu máy giấy tổng hợp
ISO VG 100

Mô tả sản phẩm

Dầu tuần hoàn tổng hợp cho máy giấy, dùng cho hệ thống cần ổn định oxy hóa, tách nước và bảo vệ vòng bi.

Đặc tính và lợi ích

- Tách nước - Ổn định oxy hóa - Chống gỉ và ăn mòn - Độ bền màng dầu ở vòng bi

Ứng dụng

Hệ thống tuần hoàn máy giấy và điểm bôi trơn vòng bi yêu cầu dầu ISO VG 100.

Tham chiếu hiệu năng

Định hướng ứng dụng dầu tuần hoàn.

Đặc tính điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Giá trị điển hình
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	cSt	100
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	cSt	11.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270		100
Điểm chớp cháy (COC)	ASTM D92	°C	240
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	-18
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	kg/m³	880
Khả năng tách nhũ ở 54°C	ASTM D1401	phút	40/40/0

Bao bì và tình trạng cung cấp

Hạng mục bao bì	Thông tin sản phẩm
Quy cách bao bì	Tùy đơn hàng và xác nhận của bộ phận bán hàng.
Dạng bao bì	Bao bì niêm phong tại nhà máy, cung cấp theo thị trường và đơn hàng.
Nhận diện cấp sản phẩm	Nhãn ghi cấp độ nhớt và thông tin sản phẩm.

Sức khỏe, an toàn và lưu kho

Trước khi sử dụng, lưu kho, vận chuyển hoặc thải bỏ, đọc Phiếu an toàn hóa chất (SDS) tương ứng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, giữ bao bì gốc đầy kín, tránh nhiễm bẩn và duy trì nhận diện rõ ràng.

Các giá trị trên là điển hình và không phải thông số bán hàng. Việc chọn sản phẩm cần theo yêu cầu nhà sản xuất thiết bị, điều kiện vận hành và thực hành bảo trì.