

MOTTA H50

Oli Mesin Kertas Full Sintetis
ISO VG 460

Deskripsi Produk

Produk MOTTA Seri H50 adalah pelumas full sintetis berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem sirkulasi mesin kertas yang paling menuntut. Produk ini memadukan titik tuang sangat rendah, indeks viskositas tinggi secara alami, dan stabilitas geser yang sangat baik; traksi rendah dan VI tinggi mengurangi konsumsi energi dan suhu operasi komponen.

Diformulasikan dengan bahan dasar full sintetis dan sistem aditif khusus, oli ini memberikan stabilitas hidrolitik, kemampuan filtrasi, pemisahan air, dan retensi warna yang luar biasa.

Fitur & Manfaat

Fitur	Manfaat bagi Pelanggan
Ketahanan oksidasi	Membantu menjaga kondisi oli selama sirkulasi panjang.
Pemisahan air	Memungkinkan air yang terpisah dibuang dari sistem.
Perlindungan karat dan korosi	Melindungi permukaan turbin dan sistem sirkulasi.
Kontrol busa dan udara	Mendukung pelumasan dan respons kontrol yang stabil.

Applications

- Turbin uap dan turbin gas yang kompatibel yang memerlukan tingkat kinerja yang tercantum.
- Sistem oli sirkulasi industri dan pelumasan bantalan.
- Sistem yang memerlukan salah satu grade viskositas ISO yang disebutkan.

Selalu ikuti rekomendasi produsen peralatan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, dan interval servis.

Referensi Kinerja

Standar / Referensi	Referensi Kinerja
DIN 51515-1 (L-TD) / ISO 8068	Dirancang untuk memenuhi persyaratan DIN 51515-1 L-TD dan ISO 8068 untuk pelumasan turbin uap dan turbin gas tugas ringan.

Referensi kinerja menunjukkan target formulasi / tingkat kinerja dan bukan merupakan persetujuan, sertifikasi, atau lisensi resmi kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Karakteristik Tipikal

Sifat	Metode Uji	Nilai Tipikal
Grade Viskositas ISO	ISO 3448	VG 460
Viskositas Kinematik @ 40°C, cSt	ASTM D445	464
Viskositas Kinematik @ 100°C, cSt	ASTM D445	44.78
Indeks Viskositas	ASTM D2270	136
Titik Tuang, °C	ASTM D97	-26
Titik Nyala (COC), °C	ASTM D92	220

Sifat	Metode Uji	Nilai Tipikal
Berat Jenis @ 15/15°C	ASTM D1298	0.875

Kemasan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran Kemasan yang Tersedia	Dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.
Format Wadah	Format drum industri dan curah; dikonfirmasi saat pemesanan.
Ketersediaan	Tampilan kemasan dan desain grafis dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.

Kesehatan, Keselamatan & Penyimpanan

Untuk panduan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baca Lembar Data Keselamatan yang berlaku sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan.

Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lindungi dari sinar matahari langsung, hujan, panas berlebih, dan kontaminasi. Terapkan rotasi stok masuk pertama, keluar pertama, dan jaga identifikasi batch tetap dapat ditelusuri di seluruh rantai distribusi.

Penafian Nilai Tipikal

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis.