

MOTTA H6

Huile de rodage H6

Viscosity 6

Description du produit

MOTTA H6 est une huile de rodage non tachante pour l'affûtage d'ébauche et de finition des lames de rasoirs de sécurité, particulièrement adaptée aux opérations légères à grande vitesse et aux grands circuits avec filtration continue.

Pouvoir lubrifiant, action refroidissante et filtrabilité contrôlés favorisent des conditions de coupe régulières, la maîtrise des cotes et l'état de surface. La compatibilité des matériaux et la recommandation de fluide du constructeur de la machine doivent être confirmées avant utilisation.

Caractéristiques et avantages

Caractéristique	Avantage client
Pouvoir lubrifiant	Réduit le frottement à l'interface abrasif-pièce.
Performance de rinçage	Évacue les fines particules de la zone de travail.
Action refroidissante	Aide à contrôler la chaleur générée lors de la finition de précision.
Filtrabilité	Favorise l'évacuation des débris d'usinage en suspension.

Applications

- Rodage de pièces ferreuses lorsqu'un fluide à base d'huile est prescrit.
- Opérations de finition de précision nécessitant une huile de rodage à faible viscosité.
- Systèmes de machines compatibles avec le type de produit et la viscosité indiqués.

Respectez toujours la recommandation du constructeur de l'équipement concernant le grade de viscosité, le niveau de performance et l'intervalle d'entretien.

Références de performance

Norme / référence	Référence de performance
Pratique du rodage / superfinition	Fluide de rodage à faible viscosité pour la finition abrasive de précision avec filtration continue.

Les références de performance indiquent l'objectif de formulation / le niveau de performance et ne constituent pas une homologation, certification ou licence officielle, sauf mention expresse.

Caractéristiques typiques

Propriété	Méthode d'essai	Valeur typique
Type de produit	-	Viscosité 6
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	ASTM D445	6
Viscosité cinématique à 100°C, cSt	ASTM D445	2.5
Point d'éclair (COC), °C	ASTM D92	106
Masse volumique à 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.848

Emballage

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Confirmés dans les documents de commande applicables.
Format d'emballage	Fûts industriels et vrac ; confirmés à la commande.
Disponibilité	La présentation et les visuels des emballages sont confirmés dans les documents de commande applicables.

Santé, sécurité et stockage

Pour les informations de santé, sécurité et environnement, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination.

Stocker dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger du soleil direct, de la pluie, de la chaleur excessive et de la contamination. Appliquer la rotation premier entré, premier sorti et conserver la traçabilité des lots dans toute la chaîne de distribution.

Avertissement sur les valeurs typiques

Les valeurs indiquées sont des caractéristiques techniques typiques et non des spécifications produit. Des variations normales de production peuvent survenir. Ces valeurs ne sont pas des résultats de contrôle propres à un lot et ne doivent pas être utilisées comme données de certificat d'analyse.