

MOTTA H6

Oli Honing H6

Viscosity 6

Deskripsi Produk

MOTTA H6 adalah oli honing yang tidak menodai untuk gerinda kasar dan finishing silet pisau cukur, sangat cocok untuk operasi kecepatan tinggi tugas ringan dan sistem sirkulasi besar dengan filtrasi terus-menerus.

Daya lumas terkendali, aksi pendinginan, dan kemampuan filtrasi mendukung kondisi pemotongan yang konsisten, kontrol dimensi, dan hasil akhir permukaan. Kompatibilitas material dan rekomendasi cairan dari pembuat mesin harus dikonfirmasi sebelum digunakan.

Fitur & Manfaat

Fitur	Manfaat bagi Pelanggan
Daya lumas	Mengurangi gesekan pada antarmuka abrasif dan benda kerja.
Kinerja pembilasan	Membawa partikel halus menjauh dari zona kerja.
Aksi pendinginan	Membantu mengendalikan panas yang timbul selama finishing presisi.
Kemampuan filtrasi	Mendukung pembuangan kotoran permesinan yang tersuspensi.

Applications

- Honing komponen ferro di mana cairan berbasis oli ditetapkan.
- Operasi finishing presisi yang memerlukan oli honing viskositas rendah.
- Sistem mesin yang kompatibel dengan tipe produk dan viskositas yang disebutkan.

Selalu ikuti rekomendasi produsen peralatan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, dan interval servis.

Referensi Kinerja

Standar / Referensi	Referensi Kinerja
Praktik honing / superfinishing	Cairan honing viskositas rendah untuk finishing abrasif presisi dengan filtrasi terus-menerus.

Referensi kinerja menunjukkan target formulasi / tingkat kinerja dan bukan merupakan persetujuan, sertifikasi, atau lisensi resmi kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Karakteristik Tipikal

Sifat	Metode Uji	Nilai Tipikal
Tipe Produk	-	Viskositas 6
Viskositas Kinematik @ 40°C, cSt	ASTM D445	6
Viskositas Kinematik @ 100°C, cSt	ASTM D445	2.5
Titik Nyala (COC), °C	ASTM D92	106
Densitas @ 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.848

Kemasan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran Kemasan yang Tersedia	Dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.
Format Wadah	Format drum industri dan curah; dikonfirmasi saat pemesanan.
Ketersediaan	Tampilan kemasan dan desain grafis dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.

Kesehatan, Keselamatan & Penyimpanan

Untuk panduan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baca Lembar Data Keselamatan yang berlaku sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan.

Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lindungi dari sinar matahari langsung, hujan, panas berlebih, dan kontaminasi. Terapkan rotasi stok masuk pertama, keluar pertama, dan jaga identifikasi batch tetap dapat ditelusuri di seluruh rantai distribusi.

Penafian Nilai Tipikal

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis.