

MOTTA H6

Dầu mài khô H6

Viscosity 6

Mô tả sản phẩm

MOTTA H6 là dầu mài khô không gây ổ cho mài thô và mài tinh lưỡi dao cạo an toàn, đặc biệt phù hợp cho nguyên công tốc độ cao tải nhẹ và hệ thống tuần hoàn lớn có lọc liên tục.

Độ bôi trơn, khả năng làm mát và khả năng lọc được kiểm soát giúp điều kiện cắt ổn định, kiểm soát kích thước và độ bóng bề mặt. Phải xác nhận tương thích vật liệu và khuyến nghị dung dịch của nhà sản xuất máy trước khi dùng.

Đặc tính & lợi ích

Đặc tính	Lợi ích cho khách hàng
Độ bôi trơn	Giảm ma sát giữa đá mài và chi tiết.
Hiệu năng xả rửa	Đẩy hạt mịn ra khỏi vùng gia công.
Khả năng làm mát	Giúp kiểm soát nhiệt sinh ra khi gia công tinh chính xác.
Khả năng lọc	Hỗ trợ loại bỏ mạt gia công lơ lửng.

Ứng dụng

- Mài khô chi tiết kim loại đen được chỉ định dùng dầu gốc dầu.
- Gia công tinh chính xác yêu cầu dầu mài khô độ nhớt thấp.
- Hệ thống máy tương thích với loại sản phẩm và độ nhớt đã nêu.

Luôn tuân theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị về cấp độ nhớt, cấp hiệu năng và chu kỳ bảo dưỡng.

Tham chiếu hiệu năng

Tiêu chuẩn / tham chiếu	Tham chiếu hiệu năng
Thực hành mài khô / siêu tinh	Dung dịch mài khô độ nhớt thấp cho gia công mài chính xác có lọc liên tục.

Tham chiếu hiệu năng thể hiện mục tiêu pha chế / cấp hiệu năng, không phải chấp thuận, chứng nhận hay giấy phép chính thức trừ khi được nêu rõ.

Đặc tính điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giá trị điển hình
Loại sản phẩm	-	Độ nhớt 6
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	6
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	2.5
Điểm chớp cháy (COC), °C	ASTM D92	106
Tỷ trọng ở 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.848

Bao bì

Hạng mục bao bì	Thông tin sản phẩm
Quy cách bao bì	Xác nhận theo chứng từ đơn hàng tương ứng.
Dạng bao bì	Phuy công nghiệp và hàng rời; xác nhận khi đặt hàng.
Tình trạng cung cấp	Hình thức bao bì và thiết kế nhãn được xác nhận theo chứng từ đơn hàng tương ứng.

Sức khỏe, an toàn & lưu kho

Về hướng dẫn sức khỏe, an toàn và môi trường, tham khảo Phiếu an toàn hóa chất (SDS) tương ứng trước khi sử dụng, lưu kho, vận chuyển hoặc thải bỏ.

Bảo quản trong bao bì gốc đầy kín, nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp, mưa, nhiệt độ cao và nhiễm bẩn. Áp dụng nhập trước xuất trước và giữ truy xuất mã lô trong toàn chuỗi phân phối.

Lưu ý về giá trị điển hình

Các giá trị nêu trên là đặc tính kỹ thuật điển hình, không phải thông số kỹ thuật sản phẩm. Có thể có sai lệch sản xuất thông thường. Các giá trị này không phải kết quả kiểm tra theo lô và không được dùng làm dữ liệu Giấy chứng nhận phân tích (COA).