

MOTTA L1000 ISO VG 220

Huile d'engrenages industriels semi-synthétique
ISO VG 220

Description du produit

Huile d'engrenages industriels semi-synthétique pour engrenages fermés fonctionnant sous charges moyennes à fortes.

Caractéristiques et avantages

- Protection de charge EP - Stabilité à l'oxydation - Contrôle de la mousse et de la corrosion - Grade de viscosité stable

Applications

Réducteurs industriels fermés nécessitant une huile d'engrenages industriels ISO VG 220.

Référence de performance

Orientation DIN 51517 partie 3 CLP.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	19.5
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	220
Indice de viscosité	ASTM D2270		95
Point d'éclair (COC)	ASTM D92	°C	240
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-15
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	kg/m³	895
Corrosion du cuivre, 3 h à 100°C	ASTM D130	cotation	1b
Palier de charge de grippage FZG	DIN 51354	palier	12

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine, fournis selon le marché et la commande.
Identification du grade	Les étiquettes indiquent le grade de viscosité et les informations produit.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs ci-dessus sont typiques et ne constituent pas une spécification de vente. Le choix du produit doit suivre les exigences du constructeur de l'équipement, les conditions d'exploitation et les pratiques de maintenance.