

MOTTA L1000 ISO VG 220

Oli Roda Gigi Industri Campuran Sintetis
ISO VG 220

Deskripsi Produk

Oli roda gigi industri campuran sintetis untuk sistem roda gigi tertutup yang beroperasi pada kondisi beban sedang hingga berat.

Fitur dan Manfaat

- Perlindungan daya dukung beban EP - Stabilitas oksidasi - Kontrol busa dan korosi - Grade viskositas yang stabil

Applications

Gearbox tertutup industri yang memerlukan oli roda gigi industri ISO VG 220.

Referensi Kinerja

Arah DIN 51517 Part 3 CLP.

Sifat Tipikal

Sifat	Metode Uji	Satuan	Nilai Tipikal
Viskositas Kinematik @ 100°C	ASTM D445	cSt	19.5
Viskositas Kinematik @ 40°C	ASTM D445	cSt	220
Indeks Viskositas	ASTM D2270		95
Titik Nyala (COC)	ASTM D92	°C	240
Titik Tuang	ASTM D97	°C	-15
Densitas @ 15°C	ASTM D4052	kg/m³	895
Korosi Tembaga, 3 h @ 100°C	ASTM D130	rating	1b
Tahap Beban Scuffing FZG	DIN 51354	tahap	12

Kemasan dan Ketersediaan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran kemasan yang tersedia	Tergantung pesanan dan konfirmasi penjualan.
Format kemasan	Kemasan tersegel pabrik, dipasok sesuai pasar dan pesanan.
Identifikasi grade	Label mencantumkan grade viskositas dan informasi produk.

Kesehatan, Keselamatan, dan Penyimpanan

Sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan, baca Lembar Data Keselamatan (SDS) yang berlaku. Simpan di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik, jaga wadah asli tetap tersegel, hindari kontaminasi, dan pertahankan identifikasi batch yang jelas.

Nilai di atas adalah nilai tipikal dan bukan spesifikasi penjualan. Pemilihan produk harus mengikuti persyaratan produsen peralatan, kondisi operasi, dan praktik perawatan.