

MOTTA L1000 ISO VG 220

Полусинтетическое промышленное редукторное масло
ISO VG 220

Описание продукта

Полусинтетическое промышленное редукторное масло для закрытых зубчатых передач, работающих при средних и высоких нагрузках.

Особенности и преимущества

- Защита EP при высоких нагрузках - Стабильность к окислению - Контроль пенообразования и коррозии - Стабильный класс вязкости

Применение

Промышленные закрытые редукторы, требующие промышленного редукторного масла ISO VG 220.

Уровень эксплуатационных свойств

Ориентировано на DIN 51517 часть 3 CLP.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	сСт	19.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	220
Индекс вязкости	ASTM D2270		95
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	895
Коррозия меди, 3 ч при 100°C	ASTM D130	оценка	1b
Степень задира FZG	DIN 51354	ступень	12

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте четкую идентификацию партии.

Приведенные значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.