

MOTTA L1000 ISO VG 220

Dầu bánh răng công nghiệp pha tổng hợp
ISO VG 220

Mô tả sản phẩm

Dầu bánh răng công nghiệp pha tổng hợp cho hệ thống bánh răng kín làm việc ở tải trung bình đến nặng.

Đặc tính và lợi ích

- Bảo vệ chịu tải EP - Ổn định oxy hóa - Kiểm soát bọt và ăn mòn - Cấp độ nhớt ổn định

Ứng dụng

Hộp số công nghiệp kín yêu cầu dầu bánh răng công nghiệp ISO VG 220.

Tham chiếu hiệu năng

Định hướng DIN 51517 Phần 3 CLP.

Đặc tính điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Giá trị điển hình
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	cSt	19.5
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	cSt	220
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270		95
Điểm chớp cháy (COC)	ASTM D92	°C	240
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	-15
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	kg/m³	895
Ăn mòn đồng, 3 h ở 100°C	ASTM D130	đánh giá	1b
Cấp tải trượt xuróc FZG	DIN 51354	cấp	12

Bao bì và tình trạng cung cấp

Hạng mục bao bì	Thông tin sản phẩm
Quy cách bao bì	Tùy đơn hàng và xác nhận của bộ phận bán hàng.
Dạng bao bì	Bao bì niêm phong tại nhà máy, cung cấp theo thị trường và đơn hàng.
Nhận diện cấp sản phẩm	Nhãn ghi cấp độ nhớt và thông tin sản phẩm.

Sức khỏe, an toàn và lưu kho

Trước khi sử dụng, lưu kho, vận chuyển hoặc thải bỏ, đọc Phiếu an toàn hóa chất (SDS) tương ứng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, giữ bao bì gốc đậy kín, tránh nhiễm bẩn và duy trì nhận diện rõ ràng.

Các giá trị trên là điển hình và không phải thông số bán hàng. Việc chọn sản phẩm cần theo yêu cầu nhà sản xuất thiết bị, điều kiện vận hành và thực hành bảo trì.