

MOTTA LHD GL-5 Series

Трансмиссионное масло для тяжёлых условий
SAE 80W-90 | 85W-140

Описание продукта

Трансмиссионные масла для тяжёлых условий для мостов коммерческого транспорта и техники, работающих при высоких и ударных нагрузках.

Особенности и преимущества

- Высокая несущая способность - Защита EP и противоизносная защита - Контроль ржавчины и коррозии - Стабильная вязкость в эксплуатации

Применение

Мосты и бортовые передачи тяжёлой техники, требующие трансмиссионного масла типа API GL-5.

Уровень эксплуатационных свойств

Ориентировано на эксплуатационные свойства API GL-5.

Выбор вязкости / класса

Каждый класс серии имеет собственный профиль типичных характеристик. Выбирайте в соответствии с требованиями производителя оборудования или автомобиля к классу вязкости, уровню эксплуатационных свойств, рабочей температуре и интервалу обслуживания.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	LHD-80W90	LHD-85W140
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	сСт	15.2	28.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	150	420
Индекс вязкости	ASTM D2270		100	95
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	222	232
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27	-18
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	902	912
Коррозия меди, 3 ч при 100°C	ASTM D130	оценка	1b	1b
Степень задира FZG	DIN 51354	ступень	12	12

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.