LIKING CF-4 20W-50

Aceite para motores diésel que requieren API CF-4

SAE 20W-50

MOTTA LIKING CF-4 es un aceite para motores diésel de cuatro tiempos de generaciones anteriores y flotas que especifican API CF-4. Los aditivos detergentes, dispersantes y antidesgaste mantienen la limpieza y protegen las superficies lubricadas en el servicio habitual.

La resistencia a la oxidación y el control de la corrosión actúan frente a la degradación del aceite y los contaminantes de combustión. El producto se destina al mantenimiento de camiones y equipos agrícolas y de construcción cuyo fabricante sigue exigiendo la categoría API y la viscosidad SAE indicadas.

Prestaciones y ventajas

Protección antidesgaste

Los aditivos antidesgaste protegen las superficies cargadas de la distribución y otros componentes críticos, limitando el desgaste durante el funcionamiento normal.

Limpieza del motor

La detergencia y la dispersancia controlan lodos y depósitos, mantienen los contaminantes dispersos y conservan limpios los conductos y las zonas de los pistones.

Resistencia a la oxidación

La resistencia a la oxidación limita el espesamiento del aceite y la formación de depósitos durante el funcionamiento prolongado a alta temperatura.

Control de la corrosión

Los inhibidores de corrosión protegen las superficies metálicas lubricadas frente a la humedad y los contaminantes derivados de la combustión.

Aplicaciones principales

- Motores diésel de cuatro tiempos cuya documentación de servicio sigue especificando API CF-4.
- Excavadoras, cargadoras, camiones mineros y equipos agrícolas con requisitos de aceite compatibles con el producto.
- Camiones, autobuses y flotas comerciales que requieren la categoría API diésel y el grado SAE indicados.

Selección de la viscosidad

Compruebe categoría API y grado SAE en el manual. Las categorías antiguas no constituyen una recomendación general para motores que requieren bajo contenido de cenizas o compatibilidad específica con postratamiento.

Las características típicas no constituyen una especificación ni un certificado de análisis de lote. Las referencias no implican homologación formal ni licencia de un OEM.

LIKING CF-4 20W-50

SAE 20W-50

Referencias de prestaciones

Referencia de prestaciones / Aplicación	20W-50
Referencias de prestaciones	
API CF-4	•

Propiedades físicas y químicas típicas

Propiedad	Método de ensayo	Unidad	20W-50
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	cSt	168
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	cSt	19.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	130
Punto de inflamación (COC)	ASTM D92	°C	240
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-24
Número básico total	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Viscosidad HTHS a 150°C	ASTM D4683	mPa·s	4.9
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m³	882

Envasado y manipulación

Formatos disponibles: 4 L / 18 L / 200 L.

Consulte la ficha de datos de seguridad para la manipulación y eliminación. Mantenga los envases cerrados, secos y protegidos del calor y la contaminación. Conserve la identificación del lote durante el almacenamiento y la distribución.

Las características típicas no constituyen una especificación ni un certificado de análisis de lote. Las referencias no implican homologación formal ni licencia de un OEM.