LIKING CK-4 5W-30

Aceite totalmente sintético para motores diésel de servicio pesado

SAE 5W-30

MOTTA LIKING CK-4 es un aceite totalmente sintético para vehículos comerciales y maquinaria fuera de carretera que requieren prestaciones API CK-4. Combina detergencia, dispersancia, resistencia a la oxidación y protección antidesgaste para motores sometidos a cargas elevadas.

El control del hollín limita el aumento de viscosidad y los depósitos. La película lubricante protege cojinetes, distribución y turbocompresores a temperatura de servicio. La gama cubre flotas de camiones y equipos de construcción, canteras y minería con el grado SAE adecuado para cada motor.

Prestaciones y ventajas

Dispersión del hollín

La dispersancia mantiene separadas las partículas de hollín y limita los depósitos y el aumento de viscosidad asociado al hollín en motores diésel.

Protección bajo carga

La resistencia de película y la protección antidesgaste protegen cojinetes y contactos de la distribución durante el funcionamiento prolongado bajo carga.

Limpieza de pistones y turbo

La detergencia y el control de la oxidación limitan los depósitos en pistones y componentes lubricados calientes durante ciclos de trabajo exigentes.

Resistencia a la oxidación

La resistencia a la oxidación limita el espesamiento del aceite y la formación de depósitos durante el funcionamiento prolongado a alta temperatura.

Aplicaciones principales

- Camiones, autobuses y flotas comerciales que requieren la categoría API diésel y el grado SAE indicados.
- Excavadoras, cargadoras, camiones mineros y equipos agrícolas con requisitos de aceite compatibles con el producto.
- Motores diésel de servicio pesado que requieren API CK-4; la compatibilidad con el postratamiento depende de la especificación del motor.

Selección de la viscosidad

Utilice el grado SAE y la categoría API especificados. Ajuste el intervalo al servicio, combustible e instrucciones del fabricante. No sustituya un aceite FA-4 expresamente requerido por CK-4.

Las características típicas no constituyen una especificación ni un certificado de análisis de lote. Las referencias no implican homologación formal ni licencia de un OEM.

LIKING CK-4 5W-30

SAE 5W-30

Referencias de prestaciones

Referencia de prestaciones / Aplicación	5W-30
Referencias de prestaciones	
API CK-4	•

Propiedades físicas y químicas típicas

Propiedad	Método de ensayo	Unidad	5W-30
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	cSt	65
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	cSt	11.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	165
Punto de inflamación (COC)	ASTM D92	°C	220
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-39
Número básico total	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Viscosidad HTHS a 150°C	ASTM D4683	mPa·s	3.5

Envasado y manipulación

Formatos disponibles: 4 L / 18 L / 200 L.

Consulte la ficha de datos de seguridad para la manipulación y eliminación. Mantenga los envases cerrados, secos y protegidos del calor y la contaminación. Conserve la identificación del lote durante el almacenamiento y la distribución.

Las características típicas no constituyen una especificación ni un certificado de análisis de lote. Las referencias no implican homologación formal ni licencia de un OEM.