MOTTA M800

Chlorine-Free Active Neat Cutting aceite

Viscosity 10 | Viscosity 18 | Viscosity 36

Descripción del producto

MOTTA M800 is a range de light-coloured, chlorine-free active neat cutting aceites para drilling, deep-hole machining, tapping, milling, broaching y gear-machining operations de moderate to heavy severity.

Lubricity y extreme-pressure performance help protect tools, improve finish y maintain stable cutting. Because active additives may affect copper y copper alloys, workpiece compatibilidad must be confirmed Antes del uso.

Características & Beneficios

Característica	Beneficio para el cliente
Cutting lubricity	Reduces fricción at the tool-chip-workpiece interface.
Tool protección	Helps control tool wear during the intended machining operation.
Surface-finish support	Promotes consistent machining y workpiece finish.
estabilidad a la oxidación	Helps maintain fluid condition in recirculating sistemas.

aplicaciones

- Turning, milling, drilling, broaching or tapping donde neat aceite is especificado.
- Machining operations compatible con el producto's additive activity.
- Central or individual máquina sumps using the stated viscosity type.

Siga siempre la recomendación del fabricante del equipo para el grado de viscosidad, nivel de desempeño y intervalo de servicio.

Performance References

Standard / Reference	Performance Reference
ISO 6743-7 MH	Neat metalworking lubricante per ISO 6743-7 classification para the stated machining duty.

Performance references indicate formulation target / nivel de desempeño y No constitute formal approval, certification or license unless explicitly stated.

Typical Characteristics

Propiedad	Método de ensayo	Viscosidad 10	Viscosidad 18	Viscosidad 36
producto Type	-	Viscosidad 10	Viscosidad 18	Viscosidad 36
Cinemática Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D445	10	18	36
Cinemática Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D445	3	4	6
Punto de inflamación (COC), °C	ASTM D92	160	180	205
Specific Gravity @ 15/15°C	ASTM D1298	0.867	0.868	0.877

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.

Envase

Envase Item	producto Information
Disponible Formatos de envase	Confirmado con the aplicable order documentación.
Formato de contenedor	Industrial Tambor y bulk formats; confirmed at order.
Disponibilidad	Envase presentation y artwork are confirmed con the aplicable order documentación.

Salud, Seguridad & Almacenamiento

For Salud, seguridad y medio ambienteal orientación, consulte the aplicable Seguridad Data Sheet antes de Manejo, Almacenamiento, transportee or Eliminación.

Store in tightly closed original containers in a cool, dry y well-ventilated area. Protect from direct sunlight, rain, excessive heat y contamination. Apply first-in, first-out stock rotation y keep lote identification traceable throughout the distribution chain.

Valores típicos Disclaimer

The Valores shown are typical technical characteristics y are not producto specifications. Normal productoion variation may occur. These Valores are not lote-specific inspection results y must not be used as Certificate de Analysis data.

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.