

MOTTA MS630

Huile système marine haute performance MS 630

SAE 30

Description du produit

La gamme MOTTA MS 600 regroupe des huiles système marine premium formulées à partir de bases minérales paraffiniques et d'additifs haute performance sélectionnés. Une excellente séparation de l'eau résiste à l'émulsion pour une performance stable en service, tandis qu'une bonne stabilité à l'oxydation et thermique ralentit le vieillissement et prolonge la durée de vie de l'huile.

La formulation offre protection anti-usure, contrôle de la rouille et de la corrosion, résistance à la mousse et détergence adaptés à la conception du produit. Le choix doit suivre les exigences de viscosité et d'huile système du motoriste ou du constructeur de l'équipement.

Caractéristiques et avantages

Caractéristique	Avantage client
Séparation de l'eau	Favorise l'élimination de l'eau du circuit d'huile.
Résistance à l'oxydation	Aide à contrôler la dégradation et la formation de dépôts.
Protection contre l'usure	Protège paliers, engrenages et autres composants lubrifiés.
Contrôle de la rouille, de la corrosion et de la mousse	Protège les surfaces du système et favorise une circulation stable.

Applications

- Systèmes marins de lubrification du carter et par circulation.
- Paliers et engrenages nécessitant une huile système marine.
- Équipements nécessitant le grade de viscosité SAE indiqué.

Respectez toujours la recommandation du constructeur du véhicule concernant le grade de viscosité, le niveau de performance et l'intervalle d'entretien.

Références de performance

Norme / référence	Référence de performance
SAE J300 / pratique des huiles système marine	Formulée selon la pratique internationale des huiles système marine pour le carter des moteurs lents à crosse et les services auxiliaires.

Les références de performance indiquent l'objectif de formulation / le niveau de performance et ne constituent pas une homologation, certification ou licence officielle, sauf mention expresse.

Caractéristiques typiques

Propriété	Méthode d'essai	Valeur typique
Grade SAE	SAE J300	SAE 30
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	ASTM D445	100
Viscosité cinématique à 100°C, cSt	ASTM D445	10.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	93
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-12

Propriété	Méthode d'essai	Valeur typique
Point d'éclair (COC), °C	ASTM D92	244
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	6
Masse volumique à 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.89

Emballage

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Confirmés dans les documents de commande applicables.
Format d'emballage	Fûts industriels et vrac ; confirmés à la commande.
Disponibilité	La présentation et les visuels des emballages sont confirmés dans les documents de commande applicables.

Santé, sécurité et stockage

Pour les informations de santé, sécurité et environnement, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination.

Stocker dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger du soleil direct, de la pluie, de la chaleur excessive et de la contamination. Appliquer la rotation premier entré, premier sorti et conserver la traçabilité des lots dans toute la chaîne de distribution.

Avertissement sur les valeurs typiques

Les valeurs indiquées sont des caractéristiques techniques typiques et non des spécifications produit. Des variations normales de production peuvent survenir. Ces valeurs ne sont pas des résultats de contrôle propres à un lot et ne doivent pas être utilisées comme données de certificat d'analyse.