MOTTA MS640

alto desempeño marino sistema aceite MS 640

SAE 40

Descripción del producto

MOTTA MS 600 Series are premium marine system oils formulated from paraffinic mineral base stocks y select high performance additives. Excelente water separation resists emulsification para stable in-service performance, while good oxidation y thermal stability slows ageing y extends aceite life.

The formulation provides protección antidesgaste, rust y corrosion control, foam resistance y detergent performance appropriate to el producto design. Selección must follow the engine or fabricante del equipo's viscosity y sistema-aceite requisitos.

Características & Beneficios

Característica	Beneficio para el cliente
Water separation	Supports removal de water from the circulating aceite sistema.
Oxidation resistance	Helps control degradation y deposit formation.
protección antidesgaste	Protects bearings, gears y other lubricated componentes.
Rust, corrosion y foam control	Protects sistema surfaces y supports stable circulation.

aplicaciones

- marino crankcase y circulating lubrication sistemas.
- Bearings y gears que requiere a marino sistema aceite.
- equipo que requiere the stated SAE viscosity grade.

Siga siempre la recomendación del fabricante del vehículo para el grado de viscosidad, nivel de desempeño y intervalo de servicio.

Performance References

Standard / Reference	Performance Reference
SAE J300 / marine system oil practice	Formulated to international marino sistema aceite practice para low-speed crosshead engine crankcase y auxiliary service.

Performance references indicate formulation target / nivel de desempeño y No constitute formal approval, certification or license unless explicitly stated.

Typical Characteristics

Propiedad	Método de ensayo	Typical Valor
SAE Grade	SAE J300	SAE 40
Cinemática Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D445	130
Cinemática Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D445	13.8
Viscosidad Índice	ASTM D2270	93
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-12

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.

Propiedad	Método de ensayo	Typical Valor
Punto de inflamación (COC), °C	ASTM D92	244
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	6
Densidad @ 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.9

Envase

Envase Item	producto Information
Disponible Formatos de envase	Confirmado con the aplicable order documentación.
Formato de contenedor	Industrial Tambor y bulk formats; confirmed at order.
Disponibilidad	Envase presentation y artwork are confirmed con the aplicable order documentación.

Salud, Seguridad & Almacenamiento

For Salud, seguridad y medio ambienteal orientación, consulte the aplicable Seguridad Data Sheet antes de Manejo, Almacenamiento, transportee or Eliminación.

Store in tightly closed original containers in a cool, dry y well-ventilated area. Protect from direct sunlight, rain, excessive heat y contamination. Apply first-in, first-out stock rotation y keep lote identification traceable throughout the distribution chain.

Valores típicos Disclaimer

The Valores shown are typical technical characteristics y are not producto specifications. Normal productoion variation may occur. These Valores are not lote-specific inspection results y must not be used as Certificate de Analysis data.

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.