MOTTA MS830

Ultra High Quality marino sistema aceite MS 830

SAE 30

Descripción del producto

MOTTA MS 800 Series are supreme quality marine system oils blended from premium mineral base stocks y select high performance additives. Excelente water-separating characteristics resist emulsification y keep performance stable, while strong oxidation y thermal stability slows aceite ageing y extends service life.

The formulation provides protección antidesgaste, rust y corrosion control, foam resistance y detergent performance appropriate to el producto design. Selección must follow the engine or fabricante del equipo's viscosity y sistema-aceite requisitos.

Características & Beneficios

Característica	Beneficio para el cliente
Water separation	Supports removal de water from the circulating aceite sistema.
Oxidation resistance	Helps control degradation y deposit formation.
protección antidesgaste	Protects bearings, gears y other lubricated componentes.
Rust, corrosion y foam control	Protects sistema surfaces y supports stable circulation.

aplicaciones

- marino crankcase y circulating lubrication sistemas.
- Bearings y gears que requiere a marino sistema aceite.
- equipo que requiere the stated SAE viscosity grade.

Siga siempre la recomendación del fabricante del vehículo para el grado de viscosidad, nivel de desempeño y intervalo de servicio.

Performance References

Standard / Reference	Performance Reference
SAE J300 / marine system oil practice	Formulated to international marino sistema aceite practice para low-speed crosshead engine crankcase y auxiliary service.

Performance references indicate formulation target / nivel de desempeño y No constitute formal approval, certification or license unless explicitly stated.

Typical Characteristics

Propiedad	Método de ensayo	Typical Valor
SAE Grade	SAE J300	SAE 30
Cinemática Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D445	100
Cinemática Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D445	10.8
Viscosidad Índice	ASTM D2270	93
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-12

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.

Propiedad	Método de ensayo	Typical Valor
Punto de inflamación (COC), °C	ASTM D92	246
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	8
Densidad @ 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.89

Envase

Envase Item	producto Information
Disponible Formatos de envase	Confirmado con the aplicable order documentación.
Formato de contenedor	Industrial Tambor y bulk formats; confirmed at order.
Disponibilidad	Envase presentation y artwork are confirmed con the aplicable order documentación.

Salud, Seguridad & Almacenamiento

For Salud, seguridad y medio ambienteal orientación, consulte the aplicable Seguridad Data Sheet antes de Manejo, Almacenamiento, transportee or Eliminación.

Store in tightly closed original containers in a cool, dry y well-ventilated area. Protect from direct sunlight, rain, excessive heat y contamination. Apply first-in, first-out stock rotation y keep lote identification traceable throughout the distribution chain.

Valores típicos Disclaimer

The Valores shown are typical technical characteristics y are not producto specifications. Normal productoion variation may occur. These Valores are not lote-specific inspection results y must not be used as Certificate de Analysis data.

Traducción de la TDS en inglés. En caso de diferencia, prevalece la versión inglesa.