

MOTTA NitroNitroRacing 4T 10W-40

Dầu động cơ xe máy bốn kỳ tổng hợp toàn phần cao cấp nhất
SAE 10W-40

Mô tả sản phẩm

MOTTA NitroNitroRacing 4T 10W-40 là dầu động cơ xe máy bốn kỳ tổng hợp toàn phần cấp SAE 10W-40. Sản phẩm thuộc dòng MOTTA NitroNitroRacing, dùng cho ứng dụng yêu cầu tham chiếu hiệu năng API SN và JASO MA2, theo khuyến nghị của nhà sản xuất xe máy về độ nhớt và bảo dưỡng.

Đặc tính và lợi ích

Đặc tính	Lợi ích cho khách hàng
Độ nhớt đa cấp	Hỗ trợ lưu thông dầu khi khởi động và độ bền màng dầu ở nhiệt độ vận hành.
Công thức tổng hợp toàn phần	Hỗ trợ giữ sạch động cơ, chống mài mòn và vận hành ổn định hằng ngày.
Thiết kế ma sát JASO MA2	Hỗ trợ đóng ly hợp ướt có kiểm soát và bôi trơn chung động cơ/hộp số.
Công thức bền cắt	Giúp giữ độ nhớt khi làm việc trong động cơ và hộp số xe máy.

Ứng dụng

- Xe máy bốn kỳ yêu cầu cấp độ nhớt SAE đã nêu.
- Hệ thống ly hợp ướt và dùng chung dầu máy – hộp số yêu cầu hiệu năng ma sát JASO MA2.
- Đi đường thông thường, đi làm và đi tour phù hợp với định vị sản phẩm.
- Sử dụng theo khuyến nghị dầu và bảo dưỡng của nhà sản xuất xe máy.

Tham chiếu hiệu năng

Tham chiếu hiệu năng API SN | tham chiếu hiệu năng JASO MA2

Các tham chiếu này mô tả cấp hiệu năng dự kiến, không hàm ý cấp phép, chứng nhận hay chấp thuận chính thức của bên thứ ba.

Đặc tính điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giá trị điển hình
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	87.4 cSt
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	13.55 cSt
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	157.5
Điểm chớp cháy, COC	ASTM D92	244 °C
Điểm đông đặc	ASTM D97	-39 °C
Tổng trị số kiềm	ASTM D2896	7 mg KOH/g

Bao bì và tình trạng cung cấp

Hạng mục bao bì	Thông tin sản phẩm
Quy cách bao bì	Tùy đơn hàng và xác nhận của bộ phận bán hàng.
Dạng bao bì	Bao bì niêm phong tại nhà máy, cung cấp theo thị trường và đơn hàng.
Nhận diện sản phẩm	Nhãn ghi tên sản phẩm, cấp độ nhớt và thông tin lô.

Sức khỏe, an toàn và lưu kho

Trước khi sử dụng, lưu kho, vận chuyển hoặc thải bỏ, đọc Phiếu an toàn hóa chất (SDS) tương ứng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Giữ bao bì gốc đầy kín, tránh nhiễm bẩn và duy trì nhận diện lô rõ ràng.

Các giá trị nêu trên là đặc tính kỹ thuật điển hình, không phải thông số kỹ thuật sản phẩm. Có thể có sai lệch sản xuất thông thường. Các giá trị này không phải kết quả kiểm tra theo lô và không được dùng làm dữ liệu Giấy chứng nhận phân tích (COA). Việc chọn sản phẩm cần theo khuyến nghị của nhà sản xuất xe máy về độ nhớt, hiệu năng và chu kỳ bảo dưỡng.