

MOTTA OAT Series

Liquide de refroidissement à technologie d'acides organiques

-25°C | -35°C | -45°C Freeze Protection

Description du produit

Gamme de liquides de refroidissement OAT pour circuits de refroidissement moteur nécessitant protection contre la corrosion toute l'année, transfert thermique et protection antigel.

Caractéristiques et avantages

- Technologie d'inhibiteurs de corrosion aux acides organiques - Protection contre le gel et l'ébullition - Orientation faible teneur en silicates - Formulation longue durée

Applications

Voitures particulières, véhicules utilitaires et moteurs industriels nécessitant un liquide de refroidissement de type OAT.

Référence de performance

Utiliser selon la recommandation de liquide de refroidissement du constructeur du moteur ou du véhicule.

Choix de la viscosité / du grade

Chaque grade de la gamme a son propre profil de propriétés typiques. Choisissez selon l'exigence du constructeur de l'équipement ou du véhicule concernant le grade de viscosité, le niveau de performance, la température de service et l'intervalle d'entretien.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Unité	OAT-25	OAT-35	OAT-45
Aspect	Visuel		Liquide limpide coloré	-	Liquide limpide coloré
Point de congélation	ASTM D1177	°C	-25	-	-45
Masse volumique à 20°C	ASTM D1122	g/cm³	1.050	-	1.075
pH, 50 % v/v	ASTM D1287		8.3	-	8.4
Point d'ébullition	ASTM D1120	°C	108	-	112
Teneur en glycol	ASTM D3321	% masse	38	-	55

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine, fournis selon le marché et la commande.
Identification du grade	Les étiquettes indiquent le grade de viscosité et les informations produit.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs ci-dessus sont typiques et ne constituent pas une spécification de vente. Le choix du produit doit suivre les exigences du constructeur de l'équipement, les conditions d'exploitation et les pratiques de maintenance.