

MOTTA OAT Series

Cairan Pendingin Organic Acid Technology

-25°C | -35°C | -45°C Freeze Protection

Deskripsi Produk

Seri cairan pendingin OAT untuk sistem pendingin mesin yang memerlukan perlindungan korosi, perpindahan panas, dan perlindungan beku sepanjang tahun.

Fitur dan Manfaat

- Teknologi penghambat korosi asam organik - Perlindungan beku dan mendidih - Arah rendah silikat - Formulasi cairan pendingin berumur panjang

Applications

Mobil penumpang, kendaraan niaga, dan mesin industri yang memerlukan cairan pendingin tipe OAT.

Referensi Kinerja

Gunakan sesuai rekomendasi cairan pendingin dari produsen mesin atau kendaraan.

Pemilihan Viskositas / Grade

Setiap grade dalam seri ini memiliki profil sifat tipikalnya sendiri. Pilih sesuai persyaratan produsen peralatan atau kendaraan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, suhu operasi, dan interval servis.

Sifat Tipikal

Sifat	Metode Uji	Satuan	OAT-25	OAT-35	OAT-45
Penampilan	Visual		Cairan berwarna jernih	-	Cairan berwarna jernih
Titik Beku	ASTM D1177	°C	-25	-	-45
Densitas @ 20°C	ASTM D1122	g/cm³	1.050	-	1.075
pH, 50% v/v	ASTM D1287		8.3	-	8.4
Titik Didih	ASTM D1120	°C	108	-	112
Kandungan Glikol	ASTM D3321	% berat	38	-	55

Kemasan dan Ketersediaan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran kemasan yang tersedia	Tergantung pesanan dan konfirmasi penjualan.
Format kemasan	Kemasan tersegel pabrik, dipasok sesuai pasar dan pesanan.
Identifikasi grade	Label mencantumkan grade viskositas dan informasi produk.

Kesehatan, Keselamatan, dan Penyimpanan

Sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan, baca Lembar Data Keselamatan (SDS) yang berlaku. Simpan di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik, jaga wadah asli tetap tersegel, hindari kontaminasi, dan pertahankan identifikasi batch yang jelas.

Nilai di atas adalah nilai tipikal dan bukan spesifikasi penjualan. Pemilihan produk harus mengikuti persyaratan produsen peralatan, kondisi operasi, dan praktik perawatan.