

MOTTA OAT Series

Охлаждающая жидкость на основе технологии органических кислот
-25°C | -35°C | -45°C Freeze Protection

Описание продукта

Серия охлаждающих жидкостей OAT для систем охлаждения двигателей, где требуются круглогодичная защита от коррозии, теплопередача и защита от замерзания.

Особенности и преимущества

- Технология ингибиторов коррозии на органических кислотах - Защита от замерзания и вскипания - Низкое содержание силикатов - Состав с длительным сроком службы

Применение

Легковые автомобили, коммерческий транспорт и промышленные двигатели, требующие охлаждающей жидкости типа OAT.

Уровень эксплуатационных свойств

Применять в соответствии с рекомендацией производителя двигателя или автомобиля по охлаждающей жидкости.

Выбор вязкости / класса

Каждый класс серии имеет собственный профиль типичных характеристик. Выбирайте в соответствии с требованиями производителя оборудования или автомобиля к классу вязкости, уровню эксплуатационных свойств, рабочей температуре и интервалу обслуживания.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	OAT-25	OAT-35	OAT-45
Внешний вид	Визуально		Прозрачная окрашенная жидкость	-	Прозрачная окрашенная жидкость
Температура замерзания	ASTM D1177	°C	-25	-	-45
Плотность при 20°C	ASTM D1122	г/см³	1.050	-	1.075
pH, 50% об.	ASTM D1287		8.3	-	8.4
Температура кипения	ASTM D1120	°C	108	-	112
Содержание гликоля	ASTM D3321	% масс.	38	-	55

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.