

MOTTA OPG460

Pelumas Roda Gigi Terbuka Semi-Cair
ISO VG 460

Deskripsi Produk

MOTTA OPG 460 adalah pelumas roda gigi terbuka premium yang diperkuat aditif EP dan grafit terdispersi halus untuk daya dukung beban berat.

Selain daya dukung beban yang luar biasa, produk ini memiliki daya lekat sangat baik yang tahan terlempar dalam kondisi berat; mudah dipompa melalui peralatan transfer konvensional ke sistem semprot, dan cocok untuk roda gigi besar berkecepatan rendah hingga sedang dengan beban berat.

Fitur & Manfaat

Fitur	Manfaat bagi Pelanggan
Perlindungan tekanan ekstrem	Melindungi gigi roda gigi yang terbebani dari scuffing dan keausan.
Ketahanan oksidasi	Membantu mengendalikan degradasi oli dan pembentukan deposit.
Pemisahan air	Memungkinkan air yang terpisah dibuang dari sistem.
Kontrol karat, korosi, dan busa	Melindungi permukaan logam dan mendukung pelumasan yang stabil.

Applications

- Penggerak roda gigi tertutup lurus, heliks, dan payung.
- Reducer industri dan sistem pelumasan roda gigi sirkulasi.
- Unit roda gigi yang memerlukan salah satu grade viskositas ISO yang disebutkan.

Selalu ikuti rekomendasi produsen peralatan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, dan interval servis.

Referensi Kinerja

Standar / Referensi	Referensi Kinerja
DIN 51517 Part 3 (CLP) / ISO 12925-1 CKC/CKD	Dirancang untuk memenuhi persyaratan spesifikasi oli roda gigi industri DIN 51517 Part 3 (CLP) dan ISO 12925-1 CKC/CKD.
AGMA 9005	Diformulasikan sesuai praktik pelumasan penggerak roda gigi tertutup AGMA 9005 untuk grade viskositas yang disebutkan.

Referensi kinerja menunjukkan target formulasi / tingkat kinerja dan bukan merupakan persetujuan, sertifikasi, atau lisensi resmi kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Karakteristik Tipikal

Sifat	Metode Uji	Nilai Tipikal
Grade Viskositas ISO	ISO 3448	VG 460
NLGI Grade	-	00-0
Warna / Penampilan	Visual	Hitam
Viskositas Kinematik @ 40°C, cSt	ASTM D445	460
Penetrasi Kerja (60x), 0.1mm	ASTM D217	400
Titik Leleh, °C	ASTM D2265	201

Kemasan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran Kemasan yang Tersedia	Dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.
Format Wadah	Format drum industri dan curah; dikonfirmasi saat pemesanan.
Ketersediaan	Tampilan kemasan dan desain grafis dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.

Kesehatan, Keselamatan & Penyimpanan

Untuk panduan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baca Lembar Data Keselamatan yang berlaku sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan.

Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lindungi dari sinar matahari langsung, hujan, panas berlebih, dan kontaminasi. Terapkan rotasi stok masuk pertama, keluar pertama, dan jaga identifikasi batch tetap dapat ditelusuri di seluruh rantai distribusi.

Penafian Nilai Tipikal

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis.