

MOTTA SG Series

Graisse synthétique haute performance

NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 3

Description du produit

Gamme de graisses synthétiques pour roulements et applications industrielles générales exigeant longue durée de vie, résistance à l'eau et stabilité à l'oxydation.

Caractéristiques et avantages

- Apport de l'huile de base synthétique - Stabilité mécanique - Résistance à l'eau - Protection contre la corrosion

Applications

Roulements, paliers lisses et points de graissage industriels nécessitant les grades NLGI indiqués.

Référence de performance

Orientation application DIN 51825.

Choix de la viscosité / du grade

Chaque grade de la gamme a son propre profil de propriétés typiques. Choisissez selon l'exigence du constructeur de l'équipement ou du véhicule concernant le grade de viscosité, le niveau de performance, la température de service et l'intervalle d'entretien.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Unité	SG-NLGI1	SG-NLGI2	SG-NLGI3
NLGI Grade	ASTM D217		1	2	3
Pénétrabilité travaillée, 60 coups	ASTM D217	0.1 mm	310–340	265–295	220–250
Point de goutte	ASTM D2265	°C	260	260	260
Diamètre d'empreinte quatre billes	ASTM D2266	mm	0.50	0.48	0.46
Délavage à l'eau à 79°C	ASTM D1264	%	5	5	4
Corrosion du cuivre	ASTM D4048	cotation	1b	1b	1b
Protection anti-rouille	ASTM D1743		Conforme	Conforme	Conforme

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine, fournis selon le marché et la commande.
Identification du grade	Les étiquettes indiquent le grade de viscosité et les informations produit.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs ci-dessus sont typiques et ne constituent pas une spécification de vente. Le choix du produit doit suivre les exigences du constructeur de l'équipement, les conditions d'exploitation et les pratiques de maintenance.