

MOTTA T50

Oli Turbin Premium

VG 32 | VG 46 | VG 68 | VG 100

Deskripsi Produk

Oli MOTTA Seri T50 adalah pelumas turbin dan sistem sirkulasi berkualitas tinggi untuk berbagai tugas industri, termasuk turbin uap, turbin gas stasioner tugas ringan, dan sistem sirkulasi.

Disempurnakan secara terus-menerus selama bertahun-tahun, oli ini dicampur dari minyak dasar pilihan dengan sistem aditif efisien berupa penghambat oksidasi, penghambat karat dan korosi, serta agen anti-busa.

Fitur & Manfaat

Fitur	Manfaat bagi Pelanggan
Ketahanan oksidasi	Membantu menjaga kondisi oli selama sirkulasi panjang.
Pemisahan air	Memungkinkan air yang terpisah dibuang dari sistem.
Perlindungan karat dan korosi	Melindungi permukaan turbin dan sistem sirkulasi.
Kontrol busa dan udara	Mendukung pelumasan dan respons kontrol yang stabil.

Applications

- Turbin uap dan turbin gas yang kompatibel yang memerlukan tingkat kinerja yang tercantum.
- Sistem oli sirkulasi industri dan pelumasan bantalan.
- Sistem yang memerlukan salah satu grade viskositas ISO yang disebutkan.

Selalu ikuti rekomendasi produsen peralatan untuk grade viskositas, tingkat kinerja, dan interval servis.

Referensi Kinerja

Standar / Referensi	Referensi Kinerja
DIN 51515-1 (L-TD) / ISO 8068	Dirancang untuk memenuhi persyaratan DIN 51515-1 L-TD dan ISO 8068 untuk pelumasan turbin uap dan turbin gas tugas ringan.

Referensi kinerja menunjukkan target formulasi / tingkat kinerja dan bukan merupakan persetujuan, sertifikasi, atau lisensi resmi kecuali dinyatakan secara eksplisit.

Karakteristik Tipikal

Sifat	Metode Uji	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100
Grade Viskositas ISO	ISO 3448	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100
Viskositas Kinematik @ 40°C, cSt	ASTM D445	32	46	68	100
Viskositas Kinematik @ 100°C, cSt	ASTM D445	5.5	6.7	8.5	10.6
Indeks Viskositas	ASTM D2270	100	100	95	94
Titik Tuang, °C	ASTM D97	-30	-30	-30	-27
Titik Nyala (COC), °C	ASTM D92	222	217	220	242
Densitas @ 15°C, kg/L	ASTM D1298	0.86	0.87	0.87	0.88

Kemasan

Item Kemasan	Informasi Produk
Ukuran Kemasan yang Tersedia	Dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.
Format Wadah	Format drum industri dan curah; dikonfirmasi saat pemesanan.
Ketersediaan	Tampilan kemasan dan desain grafis dikonfirmasi dengan dokumen pesanan yang berlaku.

Kesehatan, Keselamatan & Penyimpanan

Untuk panduan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, baca Lembar Data Keselamatan yang berlaku sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan.

Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lindungi dari sinar matahari langsung, hujan, panas berlebih, dan kontaminasi. Terapkan rotasi stok masuk pertama, keluar pertama, dan jaga identifikasi batch tetap dapat ditelusuri di seluruh rantai distribusi.

Penafian Nilai Tipikal

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis.