

MOTTA TO-4 Series

Жидкость для коробок передач powershift

SAE 10 | SAE 30 | SAE 50

Описание продукта

Жидкости для трансмиссий powershift внедорожной техники, где требуются контролируемое трение, защита шестерён и гидравлические свойства.

Особенности и преимущества

- Контроль трения для мокрых тормозов и сцеплений - Защита шестерён и подшипников - Стабильность к окислению - Несколько классов вязкости SAE

Применение

Трансмиссии powershift, бортовые передачи и гидравлические отсеки, для которых требуется жидкость типа TO-4.

Уровень эксплуатационных свойств

Ориентировано на эксплуатационные свойства Caterpillar TO-4.

Выбор вязкости / класса

Каждый класс серии имеет собственный профиль типичных характеристик. Выбирайте в соответствии с требованиями производителя оборудования или автомобиля к классу вязкости, уровню эксплуатационных свойств, рабочей температуре и интервалу обслуживания.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Единица	TO4-SAE10	TO4-SAE30	TO4-SAE50
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	сСт	6.3	11.2	18.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	35	100	205
Индекс вязкости	ASTM D2270		105	100	98
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°C	220	230	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30	-24	-18
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	875	890	905
Коррозия меди, 3 ч при 100°C	ASTM D130	оценка	1b	1b	1b

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация класса	На этикетке указаны класс вязкости и информация о продукте.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными и не являются спецификацией продаж. Выбор продукта должен соответствовать требованиям производителя оборудования, условиям эксплуатации и практике обслуживания.