

# MOTTA UltraTech Scooter 4T 5W-40

Oli mesin sepeda motor empat tak full sintetis untuk layanan harian  
SAE 5W-40

## Deskripsi Produk

MOTTA UltraTech Scooter 4T 5W-40 adalah oli mesin sepeda motor empat tak full sintetis dalam SAE 5W-40. Produk ini diposisikan dalam rangkaian MOTTA UltraTech untuk aplikasi yang memerlukan referensi kinerja API SN dan JASO MA2, dengan tetap mengikuti rekomendasi viskositas dan servis dari produsen sepeda motor.

## Fitur dan Manfaat

| Fitur                                             | Manfaat bagi Pelanggan                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil viskositas multigrade                      | Mendukung sirkulasi oli saat start dan kekuatan lapisan pelumas pada suhu operasi.        |
| Formulasi full sintetis                           | Mendukung kebersihan mesin, perlindungan keausan, dan operasi harian yang konsisten.      |
| Desain gesekan JASO MA2                           | Mendukung keterlibatan kopling basah yang terkendali dan pelumasan bersama mesin/gearbox. |
| Pendekatan formulasi yang stabil terhadap geseran | Membantu menjaga viskositas selama layanan mesin dan transmisi sepeda motor.              |

## Applications

- Skuter atau sepeda motor empat tak yang memerlukan SAE 5W-40.
- Sistem kopling basah yang memerlukan kinerja gesekan JASO MA2.
- Layanan harian komuter perkotaan dan antarkota.
- Gunakan sesuai rekomendasi oli dan servis dari produsen kendaraan.

## Referensi Kinerja

Referensi kinerja API SN | Referensi kinerja JASO MA2

Referensi ini menjelaskan tingkat kinerja yang dimaksud dan tidak menyiratkan lisensi, sertifikasi, atau persetujuan resmi pihak ketiga.

## Sifat Tipikal

| Sifat                        | Metode Uji | Nilai Tipikal |
|------------------------------|------------|---------------|
| Viskositas Kinematik @ 40°C  | ASTM D445  | 85 cSt        |
| Viskositas Kinematik @ 100°C | ASTM D445  | 13.95 cSt     |
| Indeks Viskositas            | ASTM D2270 | 170           |
| Titik Nyala, COC             | ASTM D92   | 214 °C        |
| Titik Tuang                  | ASTM D97   | -39 °C        |
| Total Base Number            | ASTM D2896 | 7 mg KOH/g    |

## Kemasan dan Ketersediaan

| Item Kemasan                 | Informasi Produk                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ukuran kemasan yang tersedia | Tergantung pesanan dan konfirmasi penjualan.                           |
| Format kemasan               | Kemasan tersegel pabrik yang dipasok sesuai pasar dan pesanan.         |
| Identifikasi produk          | Label mencantumkan nama produk, grade viskositas, dan informasi batch. |

## Kesehatan, Keselamatan, dan Penyimpanan

Sebelum penanganan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembuangan, baca Lembar Data Keselamatan (SDS) yang berlaku. Simpan di area yang sejuk, kering, dan berventilasi baik. Jaga wadah asli tetap tersegel, hindari kontaminasi, dan pertahankan identifikasi batch yang jelas.

Nilai yang ditampilkan adalah karakteristik teknis tipikal dan bukan spesifikasi produk. Variasi produksi normal dapat terjadi. Nilai ini bukan hasil inspeksi khusus batch dan tidak boleh digunakan sebagai data Sertifikat Analisis. Pemilihan produk harus mengikuti rekomendasi viskositas, kinerja, dan interval servis dari produsen sepeda motor.