

MOTTA UltraTech Scooter 4T 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для четырёхтактных мотоциклов для ежедневной эксплуатации
SAE 5W-40

Описание продукта

MOTTA UltraTech Scooter 4T 5W-40 — полностью синтетическое моторное масло для четырёхтактных мотоциклов класса SAE 5W-40. В линейке MOTTA UltraTech предназначено для применений, требующих эксплуатационных свойств по API SN и JASO MA2, с учётом рекомендаций производителя мотоцикла по вязкости и обслуживанию.

Особенности и преимущества

Свойство	Преимущество для клиента
Всесезонный профиль вязкости	Обеспечивает циркуляцию масла при пуске и прочность смазочной плёнки при рабочей температуре.
Полностью синтетический состав	Обеспечивает чистоту двигателя, защиту от износа и стабильную ежедневную работу.
Фрикционные свойства JASO MA2	Обеспечивает контролируемое включение мокрого сцепления и общую смазку двигателя и коробки передач.
Состав, стойкий к сдвигу	Помогает сохранять вязкость при работе в двигателе и трансмиссии мотоцикла.

Применение

- Четырёхтактные скутеры или мотоциклы, для которых требуется SAE 5W-40.
- Системы с мокрым сцеплением, требующие фрикционных свойств JASO MA2.
- Ежедневные поездки в городе и между городами.
- Применять в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства по маслу и обслуживанию.

Уровень эксплуатационных свойств

Эксплуатационные свойства по API SN | эксплуатационные свойства по JASO MA2

Эти ссылки описывают целевой уровень эксплуатационных свойств и не означают лицензирования, сертификации или официального одобрения третьей стороной.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	85 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	13.95 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	170
Температура вспышки, COC	ASTM D92	214 °C

Показатель	Метод испытания	Типичное значение
Температура застывания	ASTM D97	-39 °C
Общее щелочное число	ASTM D2896	7 mg KOH/g

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация продукта	На этикетке указаны наименование продукта, класс вязкости и данные партии.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными техническими характеристиками, а не спецификациями продукта. Возможны обычные производственные отклонения. Эти значения не являются результатами контроля конкретной партии и не могут использоваться как данные сертификата анализа (COA). Выбор продукта должен соответствовать рекомендациям производителя мотоцикла по вязкости, эксплуатационным свойствам и интервалу обслуживания.