

MOTTA UltraTech Scooter MB 4T 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для четырёхтактных мотоциклов для ежедневной эксплуатации
SAE 10W-40

Описание продукта

MOTTA UltraTech Scooter MB 4T 10W-40 — полусинтетическое моторное масло для четырёхтактных мотоциклов класса SAE 10W-40. В линейке MOTTA UltraTech предназначено для применений, требующих эксплуатационных свойств по API SL и JASO MB, с учётом рекомендаций производителя мотоцикла по вязкости и обслуживанию.

Особенности и преимущества

Свойство	Преимущество для клиента
Всесезонный профиль вязкости	Обеспечивает циркуляцию масла при пуске и прочность смазочной плёнки при рабочей температуре.
Полусинтетический состав	Обеспечивает чистоту двигателя, защиту от износа и стабильную ежедневную работу.
Фрикционные свойства JASO MB	Обеспечивает работу двигателя скутера с низким трением в трансмиссиях с сухим сцеплением.
Состав, стойкий к сдвигу	Помогает сохранять вязкость при работе в двигателе и трансмиссии мотоцикла.

Применение

- Четырёхтактные скутеры с автоматической трансмиссией с сухим сцеплением или CVT, для которых предписано масло JASO MB.
- Двигатели, для которых требуются SAE 10W-40 и указанный уровень эксплуатационных свойств API.
- Городской режим «старт-стоп» и обычные поездки на работу.
- Не предназначено для систем с мокрым сцеплением, требующих JASO MA или MA2.

Уровень эксплуатационных свойств

Эксплуатационные свойства по API SL | эксплуатационные свойства по JASO MB

Эти ссылки описывают целевой уровень эксплуатационных свойств и не означают лицензирования, сертификации или официального одобрения третьей стороной.

Типичные характеристики

Показатель	Метод испытания	Типичное значение
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	92 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14.1 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Температура вспышки, COC	ASTM D92	200 °C

Показатель	Метод испытания	Типичное значение
Температура застывания	ASTM D97	-39 °C
Общее щелочное число	ASTM D2896	6.7 mg KOH/g

Упаковка и наличие

Параметр упаковки	Информация о продукте
Доступные варианты упаковки	При условии заказа и подтверждения отделом продаж.
Вид упаковки	Заводская герметичная упаковка, поставка в зависимости от рынка и заказа.
Идентификация продукта	На этикетке указаны наименование продукта, класс вязкости и данные партии.

Здоровье, безопасность и хранение

Перед обращением, хранением, транспортировкой или утилизацией ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности (SDS). Храните в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Держите оригинальную тару закрытой, избегайте загрязнения и сохраняйте чёткую идентификацию партии.

Приведённые значения являются типичными техническими характеристиками, а не спецификациями продукта. Возможны обычные производственные отклонения. Эти значения не являются результатами контроля конкретной партии и не могут использоваться как данные сертификата анализа (COA). Выбор продукта должен соответствовать рекомендациям производителя мотоцикла по вязкости, эксплуатационным свойствам и интервалу обслуживания.