

MOTTA UltraTech V-Twin Custom 4T 20W-50

Huile moteur moto quatre temps 100 % synthétique pour usage quotidien
SAE 20W-50

Description du produit

MOTTA UltraTech V-Twin Custom 4T 20W-50 est une huile moteur moto quatre temps 100 % synthétique en SAE 20W-50. Elle se situe dans la gamme MOTTA UltraTech pour les applications exigeant les références de performance API SN et JASO MA2, sous réserve des recommandations de viscosité et d'entretien du constructeur de la moto.

Caractéristiques et avantages

Caractéristique	Avantage client
Profil de viscosité multigrade	Favorise la circulation de l'huile au démarrage et la résistance du film lubrifiant à température de service.
Formulation 100 % synthétique	Favorise la propreté du moteur, la protection anti-usure et un fonctionnement régulier au quotidien.
Conception de frottement JASO MA2	Favorise un engagement maîtrisé de l'embrayage humide et la lubrification commune moteur/boîte.
Formulation stable au cisaillement	Aide à maintenir la viscosité en service dans le moteur et la boîte de la moto.

Applications

- Motos V-twin quatre temps pour lesquelles le SAE 20W-50 est recommandé.
- Systèmes à embrayage humide et carter commun exigeant la performance de frottement JASO MA2.
- Tourisme, croisière et usage courant à haute température.
- Utiliser selon la recommandation d'huile du constructeur de la moto.

Référence de performance

Référence de performance API SN | référence de performance JASO MA2

Ces références décrivent le niveau de performance visé et n'impliquent ni licence, ni certification, ni homologation officielle par un tiers.

Propriétés typiques

Propriété	Méthode d'essai	Valeur typique
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	176 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	19.1 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	123
Point d'éclair, COC	ASTM D92	255 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-39 °C
Indice de base total	ASTM D2896	7.6 mg KOH/g

Emballage et disponibilité

Élément d'emballage	Informations produit
Conditionnements disponibles	Sous réserve de commande et de confirmation commerciale.
Format d'emballage	Emballages scellés en usine fournis selon le marché et la commande.
Identification du produit	Les étiquettes indiquent le nom du produit, le grade de viscosité et les informations de lot.

Santé, sécurité et stockage

Avant toute manipulation, stockage, transport ou élimination, lisez la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder les emballages d'origine fermés, éviter toute contamination et conserver une identification claire des lots.

Les valeurs indiquées sont des caractéristiques techniques typiques et non des spécifications produit. Des variations normales de production peuvent survenir. Ces valeurs ne sont pas des résultats de contrôle propres à un lot et ne doivent pas être utilisées comme données de certificat d'analyse. Le choix du produit doit suivre les recommandations du constructeur de la moto concernant la viscosité, la performance et l'intervalle d'entretien.